

Estimado Distribuidor:

Baja de producto			
CLAVE	DESCRIPCION	EMPRESA	STATUS 1
ACTLPB5050NW60R	Tira extraplana de led 5050 con 60 leds por m rollo de 50 m, blanco neutro, atenuable, 8 Watts por m, óptica 120°, encapsulada en TPU, tecnología NONWIRE, CRI80, 127V ca, protección IP65	IE	PRODUCTO DE BAJA
ACTLPB5050RGB60R	Tira de led 5050 con 60 leds por m rollo de 50 m, RGB, 8 Watts por m, óptica 120°, encapsulada en TPU, tecnología NONWIRE, 2 oz doble cara, 127V ca, protección IP65	IE	PRODUCTO DE BAJA
CONTIPONEUTRIKHE	Conector XLR canon hembra	IE	PRODUCTO DE BAJA
CONTIPONEUTRIKMA	Conector XLR canon macho	IE	PRODUCTO DE BAJA
COPLER5050	Cople para tira extraplana monocromática, de led 5050 de interiores	IE	PRODUCTO DE BAJA
DD406025022W	Driver para luminarios, de led, atenuado por dimmer triac, 22 Watts, entrada 90-140V ca salida 40-60V cc, 250 ma, protección IP20	IE	PRODUCTO DE BAJA
ENCAP2835	Terminación para tira led 2835 wall washer, de silicón	IE	PRODUCTO DE BAJA
ENCAPHOLE2835	Terminación con agujero de 0.8cm para tira led 2835 wall washer, de silicón	IE	PRODUCTO DE BAJA
ILUDXX331W	Luminario de techo, de led, blanco cálido, 30 Watts, de sobreponer, aluminio acabado blanco, 100-277V ca, protección IP20	IE	PRODUCTO DE BAJA
ILUDXX72320W	Luminario de techo, de led, blanco cálido, 30 Watts, de sobreponer, aluminio acabado blanco, 100-277V ca, protección IP20	IE	PRODUCTO DE BAJA
ILUDXX72327W	Luminario de techo, de led, blanco cálido, 32 Watts, de sobreponer, aluminio acabado blanco, 100-277V ca, protección IP20	IE	PRODUCTO DE BAJA
ILUDXX7336W	Luminario de techo, de led, blanco cálido, 40 Watts, de sobreponer, aluminio acabado blanco, 100-277V ca, protección IP20	IE	PRODUCTO DE BAJA
ILUIR003HAND	Sensor IR ON-OFF activado con la mano para tira de LED, 72 Watts- 144 Watts, incluye emisor y receptor IR, 12-24V cc, protección IP20	IE	PRODUCTO DE BAJA
LA28351202730R	Tira extraplana, de led 2835 5 m con 48 leds por m, blanco cálido 2700°K, 18 Watts por m, óptica 30°, pista de cobre acabado blanco cubierta de silicón, 24V cc, protección IP67	IE	PRODUCTO DE BAJA
LT70112A010V	Atenuador para tira extraplana, de led, 280 Watts, uso en sistemas de automatización, 5-24V cc, protección IP20	IE	PRODUCTO DE BAJA
TAPSUPHMZBD	Tapa superior para POSTE145HMZBD, plástico cromado	IE	PRODUCTO DE BAJA

YLC004S	Controlador y fuente de alimentación, de led RGB DMX, 300 Watts, entrada 127 ca salida 24V cc, protección IP20	IE	PRODUCTO DE BAJA
ILU9081W90N	Luminario de pared, de led, blanco cálido, 15 Watts, óptica 120°, cilíndrico dirigible, de empotrar en pared, aluminio acabado negro, 100-240V ca, protección IP20	IL	PRODUCTO DE BAJA
<i>Producto nuevo:</i>			
CLAVE	DESCRIPCION	EMPRESA	STATUS 1
ACCON9MM	Conejero de plástico para tira de led AC de 9mm, máx. 50 m de tira, 127V ca, protección IP20	IE	PRODUCTO NUEVO
ACGRAPTL9MM	Grapa de PVC para tira, de led AC de 9mm	IE	PRODUCTO NUEVO
ACOPLTC9MM	Cople con cable para tira de led AC de 9mm	IE	PRODUCTO NUEVO
ACOPLTF9MM	Cople para tira de led AC de 9mm	IE	PRODUCTO NUEVO
ACT9MM2835NW120R	Tira extraplana de led 2835 con 120 leds por m rollo de 30 m, con cambio de temperatura de color 2700-5500K, atenuable controlada por TUYA, (Requiere controlador ACCONCCT127V), 7 Watts por m, óptica 120°, encapsulada en TPU, tecnología NONWIRE, CRI80, 127V ca, protección IP65	IE	PRODUCTO NUEVO
ACT9MM2835W120R	Tira extraplana de led 2835 con 120 leds por m rollo de 30 m, con cambio de temperatura de color 2700-5500K, atenuable controlada por TUYA, (Requiere controlador ACCONCCT127V), 7 Watts por m, óptica 120°, encapsulada en TPU, tecnología NONWIRE, CRI80, 127V ca, protección IP65	IE	PRODUCTO NUEVO
ACT9MM2835WW120R	Tira extraplana de led 2835 con 120 leds por m rollo de 30 m, con cambio de temperatura de color 2700-5500K, atenuable controlada por TUYA, (Requiere controlador ACCONCCT127V), 7 Watts por m, óptica 120°, encapsulada en TPU, tecnología NONWIRE, CRI80, 127V ca, protección IP65	IE	PRODUCTO NUEVO
ECAPACTL9MM	Terminación para tira de led AC de 9mm, de PVC	IE	PRODUCTO NUEVO
TERMOTL9MM	Tramo de 10 cm de termocontractil para tira, de led AC de 9mm	IE	PRODUCTO NUEVO
ILUESFPC7WBE	Luminario de pared, de LED, blanco cálido, 7 Watts, una salida de luz indirecta de 45° y salida de luz frontal directa de 360°, de sobreponer, policarbonato acabado negro, 100-265V ca, protección IP65	IE	PRODUCTO NUEVO
ILUEUR2420WWB	Luminario de suspender, de LED blanco cálido, 10 Watts, óptica 45°, aluminio acabado negro, 100-265 V ca, protección IP20	IE	PRODUCTO NUEVO
ILUEUR2426B	Luminario de suspender, con base G9 (sin lámpara) 15 Watts máximo, óptica 360° de sobreponer, aluminio acabado negro con blanco, protección IP20	IE	PRODUCTO NUEVO
ILUEUR2427WWB	Luminario de suspender, de LED blanco cálido, 7 Watts, óptica 360°, aluminio acabado negro, 100-265 V ca, protección IP20	IE	PRODUCTO NUEVO
ILUEUR41948TB	Luminario de techo, con base G9 (sin lámpara), 15 Watts máximo, óptica 360° (incluye canope para sobreponer), travertino acabado beige, 100-265 V ca, protección IP20	IE	PRODUCTO NUEVO

ILUEUR446551WWW	Luminario de suspender, de led blanco cálido, 51 Watts, óptica 360°, aluminio acabado negro, 100-265V ca, protección IP20	IE	PRODUCTO NUEVO
ILUEUR609016WWW	Luminario de pared, de LED blanco cálido, 16 Watts, óptica 120° de sobreponer, aluminio acabado negro, 100-265 V ca, protección IP20	IE	PRODUCTO NUEVO
ILUEURSF0413G9	Luminario de techo, suspendido, con base G9 (sin lámpara) 15 Watts máximo, óptica 120° de sobreponer, aluminio acabado negro, 100-265Vca, protección IP54	IE	PRODUCTO NUEVO
ILUEURSF267WWB	Luminario de techo, de led para suspender, blanco cálido, 5 Watts, cilíndrico, incluye canope de sobreponer, aluminio acabado negro, 100-265Vca, protección IP20	IE	PRODUCTO NUEVO
ILUEUR41934TB	Luminario de pared, de LED blanco cálido, 5 Watts, óptica 360° de sobreponer, travertino acabado beige, 85 - 265 V ca, protección IP54	IE	PRODUCTO NUEVO
ILUEUR41936TB	Luminario de pared, con dos bases GU10 (sin lámparas) 40 Watts 277 V ca máximo, óptica 120° de sobreponer, travertino acabado beige, protección IP20	IE	PRODUCTO NUEVO
ILUEUR41961TB	Luminario de pared, con base G9 (sin lámpara), 15 Watts máximo, óptica 360° de sobreponer, travertino acabado beige, protección IP54	IE	PRODUCTO NUEVO
ILUEUR41962TB	Luminario de pared, con base G9 (sin lámpara), 15 Watts máximo, óptica 360° de sobreponer, travertino acabado beige, protección IP54	IE	PRODUCTO NUEVO
ILUEUR1004G9P	Luminario de pared, con base G9 (sin lámpara) 6 Watts máximo, óptica 360° de sobreponer, aluminio acabado negro, protección IP20	IE	PRODUCTO NUEVO
ILUEUR2426G9P	Luminario de pared, con base G9 (sin lámpara) 6 Watts máximo, óptica 360° de sobreponer, aluminio acabado negro con blanco, protección IP20	IE	PRODUCTO NUEVO
ILUEUR44851WWW	Luminario de sobreponer en techo o muro, de led blanco cálido, 51 Watts, óptica 360°, aluminio acabado negro, 100-265V ca, protección IP20	IE	PRODUCTO NUEVO
ILUEUR6092P8WWW	Luminario de pared de led blanco cálido, 8 Watts, óptica 36° de sobreponer, aluminio acabado negro, 100-265V ca, protección IP20	IE	PRODUCTO NUEVO
ILUEURSF0411G9	Luminario de techo, con base G9 (sin lámpara) 15 Watts máximo, óptica 120° de sobreponer, aluminio acabado negro, 100-265Vca, protección IP54	IE	PRODUCTO NUEVO
ILUEURSF0412G9	Luminario de pared, con dos bases G9 (sin lámparas) 30 Watts máximo, óptica 120° de sobreponer, aluminio acabado negro, 100-265Vca, protección IP54	IE	PRODUCTO NUEVO
ILUEURSF2348WWB	Luminario de pared, de led, blanco cálido, 6 Watts, circular con salida de luz indirecta, de sobreponer, aluminio acabado negro, 100 - 265Vca, protección IP65	IE	PRODUCTO NUEVO
ILUEURSF2461WWB	Luminario de pared, de led, blanco cálido, 12 Watts, circular con salida de luz directa frontal, de sobreponer, aluminio acabado negro, 100 - 265Vca, protección IP54	IE	PRODUCTO NUEVO

ILUEURSF2462WWB	Luminario de pared, de led, blanco cálido, 12 Watts, circular con salidas de luz indirecta, de sobreponer, aluminio acabado negro, 100 - 265Vca, protección IP65	IE	PRODUCTO NUEVO
ILUEURSF2465G9	Luminario de pared, con base G9 (sin lámpara) 15 Watts máximo, óptica 270° de sobreponer, aluminio acabado negro, 100- 265Vca, protección IP20	IE	PRODUCTO NUEVO
ILUEURSF265WWB	Luminario de pared, de led, blanco cálido, 10 Watts, cilíndrico salidas de luz superior e inferior, de sobreponer, aluminio acabado negro, 100 -265Vca, protección IP54	IE	PRODUCTO NUEVO
ILUEURSF266WWB	Luminario de pared, de led, blanco cálido, 10 Watts, cilíndrico salidas de luz superior e inferior, de sobreponer, aluminio acabado negro, 100 -265Vca, protección IP54	IE	PRODUCTO NUEVO
ILUEURSF0414G9	Luminario de piso tipo bolardo, con base G9 (sin lámpara) 15 Watts máximo, óptica 120° de sobreponer, aluminio acabado negro, 100- 265Vca, protección IP54	IE	PRODUCTO NUEVO
ILUEURO39G9MBCR	Luminario de pared o techo, con base G9 (sin lámpara) 5 Watts máximo, óptica 270° de sobreponer, mármol acabado blanco carrara, protección IP20	IE	PRODUCTO NUEVO
ILUEURO39G9MCMR	Luminario de pared o techo, con base G9 (sin lámpara) 5 Watts máximo, óptica 270° de sobreponer, mármol acabado crema marfil, protección IP20	IE	PRODUCTO NUEVO
ILUEURO54G9MBCR	Luminario de pared, con base G9 (sin lámpara) 5 Watts máximo, óptica 270° de sobreponer, mármol acabado blanco carrara, con interruptor táctil protección IP20	IE	PRODUCTO NUEVO
ILULED114220WB	Luminario de pared, de led, blanco cálido, 20 Watts, rectangular salidas de luz laterales, de sobreponer, aluminio acabado negro, 100- 240V ca, protección IP65	IE	PRODUCTO NUEVO
ILULED114230WB	Luminario de pared, de led, blanco cálido, 30 Watts, rectangular salidas de luz laterales, de sobreponer, aluminio acabado negro, 100- 240V ca, protección IP65	IE	PRODUCTO NUEVO
ILULED114240WB	Luminario de pared, de led, blanco cálido, 40 Watts, rectangular salidas de luz laterales, de sobreponer, aluminio acabado negro, 100- 240V ca, protección IP65	IE	PRODUCTO NUEVO
ILULED114250WB	Luminario de pared, de led, blanco cálido, 50 Watts, rectangular salidas de luz laterales, de sobreponer, aluminio acabado negro, 100- 240V ca, protección IP65	IE	PRODUCTO NUEVO
ILULED114260WB	Luminario de pared, de led, blanco cálido, 60 Watts, rectangular salidas de luz laterales, de sobreponer, aluminio acabado negro, 100- 240V ca, protección IP65	IE	PRODUCTO NUEVO
ILUCIL2E27IP54B	Luminario para 2 lámparas E27, 50 Watts máx. (25 Watts en cada base), cilíndrico, aluminio acabado negro y cristal templado, salida superior e inferior no incluye lámparas, 100-240V ca, protección IP54	IE	PRODUCTO NUEVO
ILUESF15E27B	Luminario para lámpara E27, 40 Watts máx., esférico de 15cm, aluminio acabado negro con cubierta de PMMA difuso, no incluye lámpara, 100-240V ca, protección IP44	IE	PRODUCTO NUEVO

ILUESF20E27B	Luminario para lámpara E27, 40 Watts máx., esférico de 20cm, aluminio acabado negro con cubierta de PMMA difuso, no incluye lámpara, 100-240V ca, protección IP44	IE	PRODUCTO NUEVO
LTCTRI-WW	Controlador para tira extraplana, de led, 72 Watts- 144 Watts, inalámbrico radio frecuencia, 12-24V cc, protección IP20	IE	PRODUCTO NUEVO
ILU12WHONEYB	Filtro tipo rejilla (louver honey) compatible con luminarios ILUDOWNCCT12WHO e ILUDOWNCCT12WHOB, acabado negro	IE	PRODUCTO NUEVO
ILU18WHONEYB	Filtro tipo rejilla (louver honey) compatible con luminarios ILUDOWNCCT18WHO e ILUDOWNCCT18WHOB, acabado negro	IE	PRODUCTO NUEVO
ILU24WHONEYB	Filtro tipo rejilla (louver honey) compatible con luminarios ILUDOWNCCT24WHO e ILUDOWNCCT24WHOB, acabado negro	IE	PRODUCTO NUEVO
ILURECPS18WBNW	Luminario de techo, rectangular puntual slim fijo, de LED, blanco neutro, 18 Watts, óptica de 36°, de empotrar, aluminio acabado negro, 85 - 277 V ca, protección IP20	IE	PRODUCTO NUEVO
ILURECPS18WBWW	Luminario de techo, rectangular puntual slim fijo, de LED, blanco cálido, 18 Watts, óptica de 36°, de empotrar, aluminio acabado negro, 85 - 277 V ca, protección IP20	IE	PRODUCTO NUEVO
ILURECPS18WNW	Luminario de techo, rectangular puntual slim fijo, de LED, blanco neutro, 18 Watts, óptica de 36°, de empotrar, aluminio acabado blanco, 85 - 277 V ca, protección IP20	IE	PRODUCTO NUEVO
ILURECPS18WWW	Luminario de techo, rectangular puntual slim fijo, de LED, blanco cálido, 18 Watts, óptica de 36°, de empotrar, aluminio acabado blanco, 85 - 277 V ca, protección IP20	IE	PRODUCTO NUEVO
ILURECPS6WBNW	Luminario de techo, rectangular puntual slim fijo, de LED, blanco neutro, 6 Watts, óptica de 36°, de empotrar, aluminio acabado negro, 85 - 277 V ca, protección IP20	IE	PRODUCTO NUEVO
ILURECPS6WBWW	Luminario de techo, rectangular puntual slim fijo, de LED, blanco cálido, 6 Watts, óptica de 36°, de empotrar, aluminio acabado negro, 85 - 277 V ca, protección IP20	IE	PRODUCTO NUEVO
ILURECPS6WNW	Luminario de techo, rectangular puntual slim fijo, de LED, blanco neutro, 6 Watts, óptica de 36°, de empotrar, aluminio acabado blanco, 85 - 277 V ca, protección IP20	IE	PRODUCTO NUEVO
ILURECPS6WWW	Luminario de techo, rectangular puntual slim fijo, de LED, blanco cálido, 6 Watts, óptica de 36°, de empotrar, aluminio acabado blanco, 85 - 277 V ca, protección IP20	IE	PRODUCTO NUEVO
ILURECPS9WBNW	Luminario de techo, rectangular puntual slim fijo, de LED, blanco neutro, 9 Watts, óptica de 36°, de empotrar, aluminio acabado negro, 85 - 277 V ca, protección IP20	IE	PRODUCTO NUEVO
ILURECPS9WBWW	Luminario de techo, rectangular puntual slim fijo, de LED, blanco cálido, 9 Watts, óptica de 36°, de empotrar, aluminio acabado negro, 85 - 277 V ca, protección IP20	IE	PRODUCTO NUEVO
ILURECPS9WNW	Luminario de techo, rectangular puntual slim fijo, de LED, blanco neutro, 9 Watts, óptica de 36°, de empotrar, aluminio acabado blanco, 85 - 277 V ca, protección IP20	IE	PRODUCTO NUEVO

ILURECPS9WWW	Luminario de techo, rectangular puntual slim fijo, de LED, blanco cálido, 9 Watts, óptica de 36°, de empotrar, aluminio acabado blanco, 85 - 277 V ca, protección IP20	IE	PRODUCTO NUEVO
ILURECPSD18WBNW	Luminario de techo, rectangular puntual slim dirigible, de LED, blanco neutro, 18 Watts, óptica de 36°, de empotrar, aluminio acabado negro, 85 - 277 V ca, protección IP20	IE	PRODUCTO NUEVO
ILURECPSD18WBWW	Luminario de techo, rectangular puntual slim dirigible, de LED, blanco cálido, 18 Watts, óptica de 36°, de empotrar, aluminio acabado negro, 85 - 277 V ca, protección IP20	IE	PRODUCTO NUEVO
ILURECPSD18WNW	Luminario de techo, rectangular puntual slim dirigible, de LED, blanco neutro, 18 Watts, óptica de 36°, de empotrar, aluminio acabado blanco, 85 - 277 V ca, protección IP20	IE	PRODUCTO NUEVO
ILURECPSD18WWW	Luminario de techo, rectangular puntual slim dirigible, de LED, blanco cálido, 18 Watts, óptica de 36°, de empotrar, aluminio acabado blanco, 85 - 277 V ca, protección IP20	IE	PRODUCTO NUEVO
ILURECPSD6WBNW	Luminario de techo, rectangular puntual slim dirigible, de LED, blanco neutro, 6 Watts, óptica de 36°, de empotrar, aluminio acabado negro, 85 - 277 V ca, protección IP20	IE	PRODUCTO NUEVO
ILURECPSD6WBWW	Luminario de techo, rectangular puntual slim dirigible, de LED, blanco cálido, 6 Watts, óptica de 36°, de empotrar, aluminio acabado negro, 85 - 277 V ca, protección IP20	IE	PRODUCTO NUEVO
ILURECPSD6WNW	Luminario de techo, rectangular puntual slim dirigible, de LED, blanco neutro, 6 Watts, óptica de 36°, de empotrar, aluminio acabado blanco, 85 - 277 V ca, protección IP20	IE	PRODUCTO NUEVO
ILURECPSD6WWW	Luminario de techo, rectangular puntual slim dirigible, de LED, blanco cálido, 6 Watts, óptica de 36°, de empotrar, aluminio acabado blanco, 85 - 277 V ca, protección IP20	IE	PRODUCTO NUEVO
ILURECPSD9WBNW	Luminario de techo, rectangular puntual slim dirigible, de LED, blanco neutro, 9 Watts, óptica de 36°, de empotrar, aluminio acabado negro, 85 - 277 V ca, protección IP20	IE	PRODUCTO NUEVO
ILURECPSD9WBWW	Luminario de techo, rectangular puntual slim dirigible, de LED, blanco cálido, 9 Watts, óptica de 36°, de empotrar, aluminio acabado negro, 85 - 277 V ca, protección IP20	IE	PRODUCTO NUEVO
ILURECPSD9WNW	Luminario de techo, rectangular puntual slim dirigible, de LED, blanco neutro, 9 Watts, óptica de 36°, de empotrar, aluminio acabado blanco, 85 - 277 V ca, protección IP20	IE	PRODUCTO NUEVO
ILURECPSD9WWW	Luminario de techo, rectangular puntual slim dirigible, de LED, blanco cálido, 9 Watts, óptica de 36°, de empotrar, aluminio acabado blanco, 85 - 277 V ca, protección IP20	IE	PRODUCTO NUEVO
ILURPSOB10WBNW	Luminario de techo, rectangular puntual, de led marca Bridgelux, blanco neutro, 10 Watts, óptica de 36°, de sobreponer, aluminio acabado negro, 85-277 V ca, protección IP20	IE	PRODUCTO NUEVO

ILURPSOB10WBWW	Luminario de techo, rectangular puntual, de led marca Bridgelux, blanco cálido, 10 Watts, óptica de 36°, de sobreponer, aluminio acabado negro, 85-277 V ca, protección IP20	IE	PRODUCTO NUEVO
ILURPSOB10WNW	Luminario de techo, rectangular puntual, de led marca Bridgelux, blanco neutro, 10 Watts, óptica de 36°, de sobreponer, aluminio acabado blanco, 85-277 V ca, protección IP20	IE	PRODUCTO NUEVO
ILURPSOB10WWW	Luminario de techo, rectangular puntual, de led marca Bridgelux, blanco cálido, 10 Watts, óptica de 36°, de sobreponer, aluminio acabado blanco, 85-277 V ca, protección IP20	IE	PRODUCTO NUEVO
ILURPSOB20WBNW	Luminario de techo, rectangular puntual, de led marca Bridgelux, blanco neutro, 20 Watts, óptica de 36°, de sobreponer, aluminio acabado negro, 85-277 V ca, protección IP20	IE	PRODUCTO NUEVO
ILURPSOB20WBWW	Luminario de techo, rectangular puntual, de led marca Bridgelux, blanco cálido, 20 Watts, óptica de 36°, de sobreponer, aluminio acabado negro, 85-277 V ca, protección IP20	IE	PRODUCTO NUEVO
ILURPSOB20WNW	Luminario de techo, rectangular puntual, de led marca Bridgelux, blanco neutro, 20 Watts, óptica de 36°, de sobreponer, aluminio acabado blanco, 85-277 V ca, protección IP20	IE	PRODUCTO NUEVO
ILURPSOB20WWW	Luminario de techo, rectangular puntual, de led marca Bridgelux, blanco cálido, 20 Watts, óptica de 36°, de sobreponer, aluminio acabado blanco, 85-277 V ca, protección IP20	IE	PRODUCTO NUEVO
ILURPSOB4WBNW	Luminario de techo, rectangular puntual, de led marca Bridgelux, blanco neutro, 4 Watts, óptica de 36°, de sobreponer, aluminio acabado negro, 85-277 V ca, protección IP20	IE	PRODUCTO NUEVO
ILURPSOB4WBWW	Luminario de techo, rectangular puntual, de led marca Bridgelux, blanco cálido, 4 Watts, óptica de 36°, de sobreponer, aluminio acabado negro, 85-277 V ca, protección IP20	IE	PRODUCTO NUEVO
ILURPSOB4WNW	Luminario de techo, rectangular puntual, de led marca Bridgelux, blanco neutro, 4 Watts, óptica de 36°, de sobreponer, aluminio acabado blanco, 85-277 V ca, protección IP20	IE	PRODUCTO NUEVO
ILURPSOB4WWW	Luminario de techo, rectangular puntual, de led marca Bridgelux, blanco cálido, 4 Watts, óptica de 36°, de sobreponer, aluminio acabado blanco, 85-277 V ca, protección IP20	IE	PRODUCTO NUEVO
ILUDOWNCCT12WHO	Luminario de techo, de led, con temperatura de color seleccionable mediante interruptor, 12 Watts, óptica 60°, redondo, de empotrar con filtro tipo louver honey, UGR 19, aluminio acabado blanco, 85 – 277 V ca, protección IP20	IE	PRODUCTO NUEVO
ILUDOWNCCT12WHOB	Luminario de techo, de led, con temperatura de color seleccionable mediante interruptor, 12 Watts, óptica 60°, redondo, de empotrar con filtro tipo louver honey, UGR 19, aluminio acabado negro, 85 – 277 V ca, protección IP20	IE	PRODUCTO NUEVO

ILUDOWNCCT18WHO	Luminario de techo, de led, con temperatura de color seleccionable mediante interruptor, 18 Watts, óptica 60°, redondo, de empotrar con filtro tipo louver honey, UGR 19, aluminio acabado blanco, 85 – 277 V ca, protección IP20	IE	PRODUCTO NUEVO
ILUDOWNCCT18WHOB	Luminario de techo, de led, con temperatura de color seleccionable mediante interruptor, 18 Watts, óptica 60°, redondo, de empotrar con filtro tipo louver honey, UGR 19, aluminio acabado negro, 85 – 277 V ca, protección IP20	IE	PRODUCTO NUEVO
ILUDOWNCCT24WHO	Luminario de techo, de led, con temperatura de color seleccionable mediante interruptor, 24 Watts, óptica 60°, redondo, de empotrar con filtro tipo louver honey, UGR 19, aluminio acabado blanco, 85 – 277 V ca, protección IP20	IE	PRODUCTO NUEVO
ILUDOWNCCT24WHOB	Luminario de techo, de led, con temperatura de color seleccionable mediante interruptor, 24 Watts, óptica 60°, redondo, de empotrar con filtro tipo louver honey, UGR 19, aluminio acabado negro, 85 – 277 V ca, protección IP20	IE	PRODUCTO NUEVO
ILUDOWNCYR12WNW	Luminario de techo, de LED, blanco neutro, 12 Watts, óptica 120°, redondo plano, de empotrar, aluminio acabado blanco, 85-265V ca, protección IP20	IE	PRODUCTO NUEVO
ILUDOWNCYR12WWW	Luminario de techo, de LED, blanco cálido, 12 Watts, óptica 120°, redondo plano, de empotrar, aluminio acabado blanco, 85-265V ca, protección IP20	IE	PRODUCTO NUEVO
ILUDOWNCYR18WNW	Luminario de techo, de LED, blanco neutro, 18 Watts, óptica 120°, redondo plano, de empotrar, aluminio acabado blanco, 85-265V ca, protección IP20	IE	PRODUCTO NUEVO
ILUDOWNCYR18WWW	Luminario de techo, de LED, blanco cálido, 18 Watts, óptica 120°, redondo plano, de empotrar, aluminio acabado blanco, 85-265V ca, protección IP20	IE	PRODUCTO NUEVO
ILUDOWNCYR24WNW	Luminario de techo, de LED, blanco neutro, 24 Watts, óptica 120°, redondo plano, de empotrar, aluminio acabado blanco, 85-265V ca, protección IP20	IE	PRODUCTO NUEVO
ILUDOWNCYR24WWW	Luminario de techo, de LED, blanco cálido, 24 Watts, óptica 120°, redondo plano, de empotrar, aluminio acabado blanco, 85-265V ca, protección IP20	IE	PRODUCTO NUEVO
ENDCAP283548	Terminación para tiras led modelos LA283548WW30X45, LA283548W30X45, LA283548WW30 y LA283548W30, de silicón	IE	PRODUCTO NUEVO
ENDCAPH283548	Terminación con agujero para tiras led modelos LA283548WW30X45, LA283548W30X45, LA283548WW30 y LA283548W30, de silicón	IE	PRODUCTO NUEVO
ENDCAPI283548	Terminación con agujero inferior para tiras led modelos LA283548WW30X45, LA283548W30X45, LA283548WW30 y LA283548W30, de silicón	IE	PRODUCTO NUEVO
ENDCAPHS283548	Terminación con agujero lateral para tiras led modelos LA283548WW30X45, LA283548W30X45, LA283548WW30 y LA283548W30, de silicón	IE	PRODUCTO NUEVO
LA505048RGBW30	Tira extraplana, de LED 5050 5 m con 48 LEDs por m, RGBW (6 000 K), 24 Watts por m, óptica 30°, flexible, pista de cobre acabado blanco con cubierta de silicón, 24 V cc, protección IP65	IE	PRODUCTO NUEVO

LDZ2835W24120	Tira extraplana, de led 2835, tipo Zigzag, 5 m con 120 leds por m, blanco, 14 Watts por m, óptica 120°, pista de cobre acabado blanco con auto adhesivo 3M CRI 80 PCB 2 oz doble cara, 24V cc, protección IP20	IE	PRODUCTO NUEVO
LDZ2835WW24120	Tira extraplana, de led 2835, tipo Zigzag, 5 m con 120 leds por m, blanco cálido, 14 Watts por m, óptica 120°, pista de cobre acabado blanco con auto adhesivo 3M CRI 80 PCB 2 oz doble cara, 24V cc, protección IP20	IE	PRODUCTO NUEVO
LDZ2835Z24120	Tira extraplana, de led 2835, tipo Zigzag, 5 m con 120 leds por m, blanco neutro, 14 Watts por m, óptica 120°, pista de cobre acabado blanco con auto adhesivo 3M CRI 80 PCB 2 oz doble cara, 24V cc, protección IP20	IE	PRODUCTO NUEVO
CON505048KIT	Kit de conector macho y hembra con 20 cm de cable para tira de led modelo LA505048RGBW30	IE	PRODUCTO NUEVO
ENDCAP505048	Terminación para tira led modelo LA505048RGBW30, de silicon	IE	PRODUCTO NUEVO
ENDCAPH505048	Terminación con agujero para tira led modelo LA505048RGBW30, de silicon	IE	PRODUCTO NUEVO
LDZ3535RGB24120	Tira extraplana, de led 3535, tipo Zigzag, 5 m con 120 leds por m, RGB, 14 Watts por m, óptica 120°, pista de cobre acabado blanco con auto adhesivo 3M CRI 80 PCB 2 oz doble cara, 24V cc, protección IP20	IE	PRODUCTO NUEVO
CONLATRGBCOB	Conector rápido de plástico con 10 cm de cable, para tiras de LED RGB COB extraplanas de 10mm de ancho, IP20	IE	PRODUCTO NUEVO
COPRGBCOB	Cople rápido de plástico, para tiras de LED RGB COB extraplanas de 10mm de ancho, IP20	IE	PRODUCTO NUEVO
LA67COBPRGB24720	Tira extraplana, de led COB 5 m con 720 leds por m, RGB 3 en 1 tipo pixel, 20 Watts por m, óptica 120°, pista de cobre acabado blanco con autoadhesivo 3M, PCB 2 oz doble cara, 24V cc, protección IP67	IE	PRODUCTO NUEVO
LDPBCOB276524608	Tira extraplana, de led COB, 5m, cambio de color por medio de controlador LTCTRI-WW, 2700-6500 K, 14 Watts por m, óptica 120°, pista de cobre acabado blanco con auto adhesivo 3M CRI 90 PCB 2 oz doble cara, 24V cc, protección IP20	IE	PRODUCTO NUEVO
CONLATRGB	Conector rápido de plástico con 10 cm de cable, para tiras de LED RGB extraplanas de 10mm de ancho, IP20	IE	PRODUCTO NUEVO
CONLATRGBW	Conector rápido de plástico con 10 cm de cable, para tiras de LED RGBW extraplanas de 10mm de ancho, IP20	IE	PRODUCTO NUEVO
COP10MM	Cople rápido de plástico, para tiras de LED extraplanas de 10mm de ancho, IP20	IE	PRODUCTO NUEVO
COP10MMCAB	Cople rápido de plástico con 15cm de cable, para tiras de LED extraplanas de 10mm de ancho, IP20	IE	PRODUCTO NUEVO
COP5MM	Cople rápido de plástico, para tiras de LED extraplanas de 5mm de ancho, IP20	IE	PRODUCTO NUEVO
COP5MMCAB	Cople rápido de plástico con 15cm de cable, para tiras de LED extraplanas de 5mm de ancho, IP20	IE	PRODUCTO NUEVO
COP8MM	Cople rápido de plástico, para tiras de LED extraplanas de 8mm de ancho, IP20	IE	PRODUCTO NUEVO

COP8MMCAB	Cople rápido de plástico con 15cm de cable, para tiras de LED extraplanas de 8mm de ancho, IP20	IE	PRODUCTO NUEVO
COPL10MM	Cople rápido de plástico en forma de L, para tiras de LED extraplanas de 10mm de ancho, IP20	IE	PRODUCTO NUEVO
COPL8MM	Cople rápido de plástico en forma de L, para tiras de LED extraplanas de 8mm de ancho, IP20	IE	PRODUCTO NUEVO
COPRGB	Cople rápido de plástico, para tiras de LED RGB extraplanas de 10mm de ancho, IP20	IE	PRODUCTO NUEVO
COPRGBCAB	Cople rápido de plástico con 15cm de cable, para tiras de LED RGB extraplanas de 10mm de ancho, IP20	IE	PRODUCTO NUEVO
COPRGBWCAB	Cople rápido de plástico con 15cm de cable, para tiras de LED RGBW extraplanas de 10mm de ancho, IP20	IE	PRODUCTO NUEVO
FPC100W	Fuente de poder conmutada compacta para tira de LED extraplana, 80 Watts, entrada 100 – 265 V ca salida 24V cc, protección IP20	IE	PRODUCTO NUEVO
FPC200W	Fuente de poder conmutada compacta para tira de LED extraplana, 160 Watts, entrada 100 – 265 V ca salida 24V cc, protección IP20	IE	PRODUCTO NUEVO
FPC60W	Fuente de poder conmutada compacta para tira de LED extraplana, 48 Watts, entrada 100 – 265 V ca salida 24V cc, protección IP20	IE	PRODUCTO NUEVO
CPSLIM120WIP67	Fuente de alimentación conmutada para tira extraplana de led, 96 Watts, entrada 110 - 264 V ca salida 24V cc, protección IP67	IE	PRODUCTO NUEVO
ILUDWBOXNWSOB	Caja de conexiones para sobreponer con unión iluminada, blanco neutro, 1 W, policarbonato acabado blanco, para un luminario de la serie DW, 127 Vca, conexión horizontal, IP20, con 10 cm de cables de alimentación	IE	PRODUCTO NUEVO
ILUDWBOXNWSUS	Caja de conexiones para suspender con unión iluminada, blanco neutro, 1 W, policarbonato acabado blanco, para un luminario de la serie DW, 127 Vca, conexión horizontal, IP20, con 10 cm de cables de alimentación	IE	PRODUCTO NUEVO
ILUDWBOXWWSOB	Caja de conexiones para sobreponer con unión iluminada, blanco cálido, 1 W, policarbonato acabado blanco, para un luminario de la serie DW, 127 Vca, conexión horizontal, IP20, con 10 cm de cables de alimentación	IE	PRODUCTO NUEVO
ILUDWBOXWWSUS	Caja de conexiones para suspender con unión iluminada, blanco cálido, 1 W, policarbonato acabado blanco, para un luminario de la serie DW, 127 Vca, conexión horizontal, IP20, con 10 cm de cables de alimentación	IE	PRODUCTO NUEVO
ILUDWCOP2LNWSOB	Cople para sobreponer con unión iluminada ajustable de 45 a 190°, blanco neutro, 1 W, policarbonato acabado blanco, para dos luminarios de la serie DW, 127 Vca, conexión horizontal, IP20, con 10 cm de cables de alimentación	IE	PRODUCTO NUEVO

ILUDWCOP2LNWSUS	Cople para suspender con unión iluminada ajustable de 45 a 190°, blanco neutro, 1 W, policarbonato acabado blanco, para dos luminarios de la serie DW, 127 Vca, conexión horizontal, IP20, con 10 cm de cables de alimentación, Incluye canope y cable de acero de 1.5m	IE	PRODUCTO NUEVO
ILUDWCOP2LWWSOB	Cople para sobreponer con unión iluminada ajustable de 45 a 190°, blanco cálido, 1 W, policarbonato acabado blanco, para dos luminarios de la serie DW, 127 Vca, conexión horizontal, IP20, con 10 cm de cables de alimentación	IE	PRODUCTO NUEVO
ILUDWCOP2LWWSUS	Cople para suspender con unión iluminada ajustable de 45 a 190°, blanco cálido, 1 W, policarbonato acabado blanco, para dos luminarios de la serie DW, 127 Vca, conexión horizontal, IP20, con 10 cm de cables de alimentación, Incluye canope y cable de acero de 1.5m	IE	PRODUCTO NUEVO
ILUDWCOP3LNWSOB	Cople para sobreponer con unión iluminada ajustable de 45 a 190°, blanco neutro, 1 W, policarbonato acabado blanco, para tres luminarios de la serie DW, 127 Vca, conexión horizontal, IP20, con 10 cm de cables de alimentación	IE	PRODUCTO NUEVO
ILUDWCOP3LNWSUS	Cople para suspender con unión iluminada ajustable de 45 a 190°, blanco neutro, 1 W, policarbonato acabado blanco, para tres luminarios de la serie DW, 127 Vca, conexión horizontal, IP20, con 10 cm de cables de alimentación	IE	PRODUCTO NUEVO
ILUDWCOP3LWWSOB	Cople para sobreponer con unión iluminada ajustable de 45 a 190°, blanco cálido, 1 W, policarbonato acabado blanco, para tres luminarios de la serie DW, 127 Vca, conexión horizontal, IP20, con 10 cm de cables de alimentación	IE	PRODUCTO NUEVO
ILUDWCOP3LWWSUS	Cople para suspender con unión iluminada ajustable de 45 a 190°, blanco cálido, 1 W, policarbonato acabado blanco, para tres luminarios de la serie DW, 127 Vca, conexión horizontal, IP20, con 10 cm de cables de alimentación	IE	PRODUCTO NUEVO
ILUDWCOPZNNWSOB	Cople para sobreponer con unión iluminada para formación en zigzag, blanco neutro, 1 W, policarbonato acabado blanco, para dos luminarios de la serie DW, 127 Vca, conexión horizontal, IP20, con 10 cm de cables de alimentación	IE	PRODUCTO NUEVO
ILUDWCOPZNNWSUS	Cople para suspender con unión iluminada para formación en zigzag, blanco neutro, 1 W, policarbonato acabado blanco, para dos luminarios de la serie DW, 127 Vca, conexión horizontal, IP20, con 10 cm de cables de alimentación	IE	PRODUCTO NUEVO
ILUDWCOPZZWWSOB	Cople para sobreponer con unión iluminada para formación en zigzag, blanco cálido, 1 W, policarbonato acabado blanco, para dos luminarios de la serie DW, 127 Vca, conexión horizontal, IP20, con 10 cm de cables de alimentación	IE	PRODUCTO NUEVO

ILUDWCOPZZWSUS	Cople para suspender con unión iluminada para formación en zigzag, blanco cálido, 1 W, policarbonato acabado blanco, para dos luminarios de la serie DW, 127 Vca, conexión horizontal, IP20, con 10 cm de cables de alimentación	IE	PRODUCTO NUEVO
ILUINTDW26CMCNW	Luminario curvo interconectable, de led, blanco neutro, 4 Watts, policarbonato acabado blanco con cubierta de policarbonato difuso, 26 cm de largo, 127 V ca, protección IP20, atenuable mediante TRIAC	IE	PRODUCTO NUEVO
ILUINTDW26CMCWW	Luminario curvo interconectable, de led, blanco cálido, 4 Watts, policarbonato acabado blanco con cubierta de policarbonato difuso, 26 cm de largo, 127 V ca, protección IP20, atenuable mediante TRIAC	IE	PRODUCTO NUEVO
ILUINTDW28CMLNW	Luminario lineal interconectable, de led, blanco neutro, 4 Watts, policarbonato acabado blanco con cubierta de policarbonato difuso, 28 cm de largo, 127 V ca, protección IP20, atenuable mediante TRIAC	IE	PRODUCTO NUEVO
ILUINTDW28CMLWW	Luminario lineal interconectable, de led, blanco cálido, 4 Watts, policarbonato acabado blanco con cubierta de policarbonato difuso, 28 cm de largo, 127 V ca, protección IP20, atenuable mediante TRIAC	IE	PRODUCTO NUEVO
ILUINTDW35CMLNW	Luminario lineal interconectable, de led, blanco neutro, 5 Watts, policarbonato acabado blanco con cubierta de policarbonato difuso, 35 cm de largo, 127 V ca, protección IP20, atenuable mediante TRIAC	IE	PRODUCTO NUEVO
ILUINTDW35CMLWW	Luminario lineal interconectable, de led, blanco cálido, 5 Watts, policarbonato acabado blanco con cubierta de policarbonato difuso, 35 cm de largo, 127 V ca, protección IP20, atenuable mediante TRIAC	IE	PRODUCTO NUEVO
ILUINTDW38CMCNW	Luminario curvo interconectable, de led, blanco neutro, 5 Watts, policarbonato acabado blanco con cubierta de policarbonato difuso, 38 cm de largo, 127 V ca, protección IP20, atenuable mediante TRIAC	IE	PRODUCTO NUEVO
ILUINTDW38CMCWW	Luminario curvo interconectable, de led, blanco cálido, 5 Watts, policarbonato acabado blanco con cubierta de policarbonato difuso, 38 cm de largo, 127 V ca, protección IP20, atenuable mediante TRIAC	IE	PRODUCTO NUEVO
SUSPDW	Kit de cable de acero y soporte para suspender coples de la serie DW	IE	PRODUCTO NUEVO
CONINTB150CMBB	Cable de alimentación de 150 cm de largo, blanco para luminarios de la serie ILUINTB	IE	PRODUCTO NUEVO
CONINTB150CMBN	Cable de alimentación de 150 cm de largo, negro para luminarios de la serie ILUINTB	IE	PRODUCTO NUEVO
ILUCONB90HNWB	Cople de 90° iluminado, blanco neutro, 10 W, aluminio acabado blanco con cubierta de policarbonato difuso, para luminarios de la serie ILUINTB, 85 - 265 Vca, conexión horizontal IP20	IE	PRODUCTO NUEVO
ILUCONB90HNWN	Cople de 90° iluminado, blanco neutro, 10 W, aluminio acabado negro con cubierta de policarbonato difuso, para luminarios de la serie ILUINTB, 85 - 265 Vca, conexión horizontal IP20	IE	PRODUCTO NUEVO

ILUCONB90HWWB	Cople de 90° iluminado, blanco cálido, 10 W, aluminio acabado blanco con cubierta de policarbonato difuso, para luminarios de la serie ILUINTB, 85 - 265 Vca, conexión horizontal IP20	IE	PRODUCTO NUEVO
ILUCONB90HWWN	Cople de 90° iluminado, blanco cálido, 10 W, aluminio acabado negro con cubierta de policarbonato difuso, para luminarios de la serie ILUINTB, 85 - 265 Vca, conexión horizontal IP20	IE	PRODUCTO NUEVO
ILUCONBCRHNWB	Cople en forma de cruz iluminado, blanco neutro, 12 W, aluminio acabado blanco con cubierta de policarbonato difuso, para luminarios de la serie ILUINTB, 85 - 265 Vca, conexión horizontal, IP20	IE	PRODUCTO NUEVO
ILUCONBCRHWNW	Cople en forma de cruz iluminado, blanco neutro, 12 W, aluminio acabado negro con cubierta de policarbonato difuso, para luminarios de la serie ILUINTB, 85 - 265 Vca, conexión horizontal, IP20	IE	PRODUCTO NUEVO
ILUCONBCRHWWB	Cople en forma de cruz iluminado, blanco cálido, 12 W, aluminio acabado blanco con cubierta de policarbonato difuso, para luminarios de la serie ILUINTB, 85 - 265 Vca, conexión horizontal, IP20	IE	PRODUCTO NUEVO
ILUCONBCRHWWN	Cople en forma de cruz iluminado, blanco cálido, 12 W, aluminio acabado negro con cubierta de policarbonato difuso, para luminarios de la serie ILUINTB, 85 - 265 Vca, conexión horizontal, IP20	IE	PRODUCTO NUEVO
ILUCONBTHNW	Cople en forma de T iluminado, blanco neutro, 10 W, aluminio acabado blanco con cubierta de policarbonato difuso, para luminarios de la serie ILUINTB, 85 - 265 Vca, conexión horizontal, IP20	IE	PRODUCTO NUEVO
ILUCONBTHWNW	Cople en forma de T iluminado, blanco neutro, 10 W, aluminio acabado negro con cubierta de policarbonato difuso, para luminarios de la serie ILUINTB, 85 - 265 Vca, conexión horizontal, IP20	IE	PRODUCTO NUEVO
ILUCONBTHWWB	Cople en forma de T iluminado, blanco cálido, 10 W, aluminio acabado blanco con cubierta de policarbonato difuso, para luminarios de la serie ILUINTB, 85 - 265 Vca, conexión horizontal, IP20	IE	PRODUCTO NUEVO
ILUCONBTHWWN	Cople en forma de T iluminado, blanco cálido, 10 W, aluminio acabado negro con cubierta de policarbonato difuso, para luminarios de la serie ILUINTB, 85 - 265 Vca, conexión horizontal, IP20	IE	PRODUCTO NUEVO
ILUCONBXHNWB	Cople en forma de X iluminado, blanco neutro, 12 W, aluminio acabado blanco con cubierta de policarbonato difuso, para luminarios de la serie ILUINTB, 85 - 265 Vca, conexión horizontal, IP20	IE	PRODUCTO NUEVO
ILUCONBXHNWN	Cople en forma de X iluminado, blanco neutro, 12 W, aluminio acabado negro con cubierta de policarbonato difuso, para luminarios de la serie ILUINTB, 85 - 265 Vca, conexión horizontal, IP20	IE	PRODUCTO NUEVO
ILUCONBXHWWB	Cople en forma de X iluminado, blanco cálido, 12 W, aluminio acabado blanco con cubierta de policarbonato difuso, para luminarios de la serie ILUINTB, 85 - 265 Vca, conexión horizontal, IP20	IE	PRODUCTO NUEVO

ILUCONBXHWWN	Cople en forma de X iluminado, blanco cálido, 12 W, aluminio acabado negro con cubierta de policarbonato difuso, para luminarios de la serie ILUINTB, 85 - 265 Vca, conexión horizontal IP20	IE	PRODUCTO NUEVO
ILUINTB120CMNW	Luminario interconectable, de led, blanco neutro, 40 Watts, aluminio acabado blanco con cubierta de policarbonato difuso, 120 cm de largo, 85 - 265 V ca, protección IP20	IE	PRODUCTO NUEVO
ILUINTB120CMNW	Luminario interconectable, de led, blanco neutro, 40 Watts, aluminio acabado negro con cubierta de policarbonato difuso, 120 cm de largo, 85 - 265 V ca, protección IP20	IE	PRODUCTO NUEVO
ILUINTB120CMWWB	Luminario interconectable, de led, blanco cálido, 40 Watts, aluminio acabado blanco con cubierta de policarbonato difuso, 120 cm de largo, 85 - 265 V ca, protección IP20	IE	PRODUCTO NUEVO
ILUINTB120CMWWN	Luminario interconectable, de led, blanco cálido, 40 Watts, aluminio acabado negro con cubierta de policarbonato difuso, 120 cm de largo, 85 - 265 V ca, protección IP20	IE	PRODUCTO NUEVO
KITCOLINTBB	Kit para instalación suspendida de luminarios de la serie ILUINTB, acabado blanco	IE	PRODUCTO NUEVO
KITCOLINTBN	Kit para instalación suspendida de luminarios de la serie ILUINTB, acabado negro	IE	PRODUCTO NUEVO
KITEMPINTBB	Kit para instalación empotrada de luminarios de la serie ILUINTB, acabado blanco	IE	PRODUCTO NUEVO
KITEMPINTBN	Kit para instalación empotrada de luminarios de la serie ILUINTB, acabado negro	IE	PRODUCTO NUEVO
KITSOBINTBB	Kit para instalación sobrepuerta de luminarios de la serie ILUINTB, acabado blanco	IE	PRODUCTO NUEVO
KITSOBINTBN	Kit para instalación sobrepuerta de luminarios de la serie ILUINTB, acabado negro	IE	PRODUCTO NUEVO
ILUPA1205N	Perfil para tira extraplana de led, sin ceja, rectangular 2 m, de sobreponer, aluminio acabado negro, protección IP20	IE	PRODUCTO NUEVO
MICDIFILUPA1205N	Mica negra translúcida para perfil de aluminio ILUPA1205N, rectangular 2 m	IE	PRODUCTO NUEVO
TAPLATILUPA1205N	Kit de 2 tapas laterales negras para perfil de aluminio LUPA1205N, de plástico	IE	PRODUCTO NUEVO
MICDIFILUPA1401N	Mica negra translúcida para perfil de aluminio ILUPA1401N, rectangular 2 m	IE	PRODUCTO NUEVO
STBRAPILUPA1401N	Kit de 2 soportes de pared, acabado negro para perfil ILUPA1401N	IE	PRODUCTO NUEVO
STBRATILUPA1401N	Kit de 2 soportes de techo, acabado negro para perfil ILUPA1401N	IE	PRODUCTO NUEVO
MICDIFILUPA1402N	Kit de 2 micas negras translúcidas para perfil de aluminio ILUPA1402N, rectangular 2 m	IE	PRODUCTO NUEVO
SETILLUPA1402N	Kit de terminación lateral para perfil ILUPA1402N que incluye 2 tapas laterales de plástico acabado negro	IE	PRODUCTO NUEVO
MICDIFPA2013C	Mica de silicona continua para perfil de aluminio PA2013, 10 m	IE	PRODUCTO NUEVO
PA2013	Perfil para tira extraplana de led, trimless flexible, 2 m, de empotrar, aluminio acabado natural, protección IP20	IE	PRODUCTO NUEVO
TAPLAT2013	Kit de 2 tapas laterales para perfil de aluminio PA2013, de plástico	IE	PRODUCTO NUEVO

MICDIFPA2018N	Mica negra traslúcida para perfil de aluminio PA2018N, rectangular 2m	IE	PRODUCTO NUEVO
PA2018N	Perfil para tira extraplana de led, sin ceja, rectangular 2 m, de empotrar o sobreponer, aluminio acabado negro, protección IP20	IE	PRODUCTO NUEVO
TAPLATPA2018N	Kit de 2 tapas laterales de plástico negro para perfil de aluminio PA2018N	IE	PRODUCTO NUEVO
MICDIF2216N	Mica negra traslúcida para perfil de aluminio ILUPA2216N, rectangular 3 m	IE	PRODUCTO NUEVO
TAPLAT2216N	Kit de 2 tapas laterales, para perfil de aluminio ILUPA2216N, de plástico acabado negro	IE	PRODUCTO NUEVO
MICDIF2411N	Mica negra traslúcida para perfil de aluminio PA2411N, plano 2 m	IE	PRODUCTO NUEVO
TAPLAT2411N	Kit de 2 tapas laterales negras para perfil de aluminio PA2411N, de plástico	IE	PRODUCTO NUEVO
GRPAILUPA2403CON	Kit de 2 grapas de sujeción acabado negro para perfil de aluminio ILUPA2403CON	IE	PRODUCTO NUEVO
SETILUPA2403CON	Kit de terminación lateral para perfil ILUPA2403CON que incluye 2 tapas laterales de plástico acabado negro	IE	PRODUCTO NUEVO
GRPAILUPA2404CON	Kit de 2 grapas de sujeción para perfil de aluminio ILUPA2404CON	IE	PRODUCTO NUEVO
SETILUPA2404CON	Kit de terminación lateral para perfil ILUPA2404CON que incluye 2 tapas laterales de plástico acabado negro	IE	PRODUCTO NUEVO
MICDIF3535N	Mica negra traslúcida para perfil de aluminio PA3535N, plano 2 m	IE	PRODUCTO NUEVO
TAPLAT3535N	Kit de 2 tapas laterales negras para perfil de aluminio PA3535N de metal	IE	PRODUCTO NUEVO
MICDIF3535FLCO	Mica de silicon flexible continua para perfiles de aluminio de la serie PA3535 flexibles rectangular 10 m	IE	PRODUCTO NUEVO
COPLEPA3535NFL	Conector 180° para perfil de aluminio PA3535NFL y PA3535NCFL	IE	PRODUCTO NUEVO
KITCOL3535NFL	Kit de 2 cables de acero y 4 soportes para perfil de aluminio PA3535NFL, 1.5 m de largo	IE	PRODUCTO NUEVO
KITEMP3535NFL	Kit de soportes para empotrar perfiles de aluminio PA3535NFL y PA3535NCFL	IE	PRODUCTO NUEVO
KITSOB3535NFL	Kit de 2 soportes para perfil de aluminio PA3535FL e PA3535CFL	IE	PRODUCTO NUEVO
MICNT3535FLCO	Mica negra trasera continua de silicon para perfiles de aluminio de la serie PA3535 flexibles rectangular 10 m	IE	PRODUCTO NUEVO
PA3535NFL	Perfil flexible para tira extraplana de led, sin ceja, rectangular 3 m, de empotrar, sobreponer o suspender, aluminio acabado negro, protección IP20	IE	PRODUCTO NUEVO
TAPLAT3535NFL	Kit de 2 tapas laterales negras para perfil de aluminio PA3535NFL	IE	PRODUCTO NUEVO
ILUPA525N	Perfil para tira extraplana de LED, sin ceja, rectangular 2 m, de sobreponer o suspender, aluminio acabado negro, protección IP20	IE	PRODUCTO NUEVO
MICDIFILUPA525N	Mica negra traslúcida para perfil de aluminio ILUPA525N, rectangular 2 m	IE	PRODUCTO NUEVO
TAPLAT525N	Kit de 2 tapas laterales para perfil ILUPA525N de plástico	IE	PRODUCTO NUEVO
MICDIFPA6114	Mica difusa para perfil de aluminio PA6114, rectangular 2 m	IE	PRODUCTO NUEVO
PA6114	Perfil para tira extraplana de led, trimless, 2 m, de empotrar, aluminio acabado natural, protección IP20	IE	PRODUCTO NUEVO
TAPLAT6114	Kit de 2 tapas laterales para perfil de aluminio PA6114, de plástico	IE	PRODUCTO NUEVO

MICDIFILUPA07AN	Mica negra translúcida para perfil de aluminio ILUPA07AN, rectangular 2 m	IE	PRODUCTO NUEVO
SETILUPA07AN	Kit de terminación lateral para perfil ILUPA07AN con 2 tapas laterales negras de plástico	IE	PRODUCTO NUEVO
GRAPAILUPA07N	Kit de 2 grapas de sujeción acabado negro para perfil de aluminio ILUPA07N	IE	PRODUCTO NUEVO
MICDIFILUPA07N	Mica negra translúcida para perfil de aluminio ILUPA07N, rectangular 2 m	IE	PRODUCTO NUEVO
SETILUPA07N	Kit de terminación lateral para perfil ILUPA07N con 2 tapas laterales de plástico acabado negro	IE	PRODUCTO NUEVO
COPLE180DXA19N	Conector 180° para perfil de aluminio DXA19N	IE	PRODUCTO NUEVO
ENCAPDXA19N	Kit de 2 tapas laterales, 1 protector de cable negro, para perfil de aluminio DXA19N	IE	PRODUCTO NUEVO
GRAPADXA19N	Kit de 2 grapas de sujeción negras para perfil de aluminio DXA19N	IE	PRODUCTO NUEVO
KITCOLDXA19N	Kit de 2 cables de acero y 4 soportes, 1 m de largo para perfil de aluminio DXA19N	IE	PRODUCTO NUEVO
KITDXA19N120	Kit de conector de metal, conector de mica negra translúcida, protector de cable negro, ángulo de 120° vista inferior, incluye set de tornillos, para perfil DXA19N	IE	PRODUCTO NUEVO
KITDXA19N120SIDE	Kit de conector de metal, conector de mica negra translúcida, conector de plástico, ángulo 120° vista lateral, incluye set de tornillos, para perfil DXA19N	IE	PRODUCTO NUEVO
KITDXA19N60	Kit de conector de metal, conector de mica negra translúcida, protector de cable negro, ángulo de 60° vista inferior, incluye set de tornillos, para perfil DXA19N	IE	PRODUCTO NUEVO
KITDXA19N90	Kit de conector de metal, conector de mica negra translúcida, protector de cable negro, ángulo de 90° vista inferior, incluye set de tornillos, para perfil DXA19N	IE	PRODUCTO NUEVO
KITDXA19N90SIDE	Kit de conector de metal, conector de mica negra translúcida, conector de plástico, ángulo 90° vista lateral, incluye set de tornillos, para perfil DXA19N	IE	PRODUCTO NUEVO
KITDXA19NT	Kit de conector de metal, conector de mica negra translúcida, protector de cable negro, ángulo tipo T vista inferior, incluye set de tornillos, para perfil DXA19N	IE	PRODUCTO NUEVO
KITDXA19NX	Kit de conector de metal, conector de mica negra translúcida, protector de cable negro, ángulo tipo X vista inferior, incluye set de tornillos, para perfil DXA19N	IE	PRODUCTO NUEVO
KITDXA19NY	Kit de conector de metal, conector de mica negra translúcida, protector de cable negro, ángulo tipo Y vista inferior, incluye set de tornillos, para perfil DXA19N	IE	PRODUCTO NUEVO
MICDIFDXA19N	Mica negra translúcida para perfil de aluminio DXA19N, rectangular 2 m	IE	PRODUCTO NUEVO
ACRDIFDXAP06N	Mica negra translúcida para perfil de aluminio DXAP06N, rectangular 2m	IE	PRODUCTO NUEVO
DXAP06N	Perfil para tira extraplana de led, con ceja, rectangular 2 m, de empotrar, aluminio acabado negro, protección IP20	IE	PRODUCTO NUEVO
ENDCAPDXAP06N.	Kit de 2 tapas laterales para perfil de aluminio DXAP06N de plástico acabado negro	IE	PRODUCTO NUEVO

GRAPADXAP06N	Kit de 2 grapas de sujeción para perfil de aluminio DXAP06N, acabado negro	IE	PRODUCTO NUEVO
PA3535NCFL	Perfil flexible para tira extraplana de led, con ceja, rectangular 3 m, de empotrar, aluminio acabado negro, protección IP20	IE	PRODUCTO NUEVO
TAPLAT3535NCFL	Kit de 2 tapas laterales negras para perfil de aluminio PA3535NCFL	IE	PRODUCTO NUEVO
ILURBKHR13WWWB	Luminario de LED, semi circular RUB CUBE, blanco cálido, 13 Watts, óptica 100°, aluminio acabado negro, 24 V cc, protección IP20, incluye accesorios para fijación y conexión	IE	PRODUCTO NUEVO
ILURBKHR17WWWB	Luminario de LED, semi circular RUB CUBE, blanco cálido, 17 Watts, óptica 100°, aluminio acabado negro, 24 V cc, protección IP20, incluye accesorios para fijación y conexión	IE	PRODUCTO NUEVO
ILURBKHR9WWWB	Luminario de LED, semi circular RUB CUBE, blanco cálido, 9 Watts, óptica 100°, aluminio acabado negro, 24 V cc, protección IP20, incluye accesorios para fijación y conexión	IE	PRODUCTO NUEVO
ILURBKR18WWWB	Luminario de LED, circular RUB CUBE, blanco cálido, 18 Watts, óptica 100°, aluminio acabado negro, 24 V cc, protección IP20, incluye accesorios para fijación y conexión	IE	PRODUCTO NUEVO
ILURBKR25WWWB	Luminario de LED, circular RUB CUBE, blanco cálido, 25 Watts, óptica 100°, aluminio acabado negro, 24 V cc, protección IP20, incluye accesorios para fijación y conexión	IE	PRODUCTO NUEVO
ILURBKR32WWWB	Luminario de LED, circular RUB CUBE, blanco cálido, 32 Watts, óptica 100°, aluminio acabado negro, 24 V cc, protección IP20, incluye accesorios para fijación y conexión	IE	PRODUCTO NUEVO
RBKCONHHMTH1	Conector con dos entradas hembra y una salida macho de pared y techo, policarbonato acabado negro para luminarios de la serie ILURBK modelos ILURBKLO6WWWB, ILURBKLO6WNWB, ILURBKL12WWWB e ILURBKL12WNWB, conexión horizontal	IE	PRODUCTO NUEVO
RBKCONMHROT	Conector con una terminal macho y dos terminales hembra de pared rotatorio, policarbonato acabado negro para luminarios de la serie ILURBK modelos ILURBKLO6WWWB, ILURBKLO6WNWB, ILURBKL12WWWB e ILURBKL12WNWB, conexión vertical	IE	PRODUCTO NUEVO
RBKCONMHROTV	Conector macho - hembra de pared rotatorio 70-220°, policarbonato acabado negro para luminarios de la serie ILURBK modelos ILURBKLO6WWWB, ILURBKLO6WNWB, ILURBKL12WWWB e ILURBKL12WNWB, conexión vertical	IE	PRODUCTO NUEVO
RBKCONMMHROT	Conector con dos terminales macho y una terminal hembra de pared rotatorio, policarbonato acabado negro para luminarios de la serie ILURBK modelos ILURBKLO6WWWB, ILURBKLO6WNWB, ILURBKL12WWWB e ILURBKL12WNWB, conexión vertical	IE	PRODUCTO NUEVO
RBKCOP180FLEX	Cople flexible macho – hembra, policarbonato y silicona acabado negro, para luminarios de la serie ILURBK modelos ILURBKLO6WWWB, ILURBKLO6WNWB, ILURBKL12WWWB e ILURBKL12WNWB	IE	PRODUCTO NUEVO

RBKLTBASHCAB	Base de sujeción para pared o techo, de sobreponer, policarbonato acabado negro para luminarios de la serie ILURBKLT, incluye conector hembra de 90° para modelos ILURBKLT05WWWB e ILURBKLT05WNWB con par de cables internos de 10 cm	IE	PRODUCTO NUEVO
RBKLTBASMCAB	Base de sujeción para pared o techo, de sobreponer, policarbonato acabado negro para luminarios de la serie ILURBKLT, incluye conector macho de 90° para modelos ILURBKLT05WWWB e ILURBKLT05WNWB con par de cables internos de 10 cm	IE	PRODUCTO NUEVO
RBKSU2L2R31WCCT	Luminario de LED para suspender en techo, tipo RUB CUBE, con cambio de TCC y atenuación vía control remoto o APP, 31 Watts, óptica 100°, aluminio acabado negro, 100 - 265 V ca, protección IP20, incluye dos líneas luminosas sobre dos rieles electrificados, con accesorios para fijación	IE	PRODUCTO NUEVO
RBKSUS2U35WCCT	Luminario de LED para suspender en techo, tipo RUB CUBE, con cambio de TCC y atenuación vía control remoto o APP, 35 Watts, óptica 100°, aluminio acabado negro, 100 - 265 V ca, protección IP20, incluye dos líneas luminosas en forma de U y accesorios para fijación	IE	PRODUCTO NUEVO
RBKSUS3L24WCCT	Luminario de LED para suspender en techo, tipo RUB CUBE, con cambio de TCC y atenuación vía control remoto o APP, 24 Watts, óptica 100°, aluminio acabado negro, 100 - 265 V ca, protección IP20, incluye tres líneas luminosas y accesorios para fijación	IE	PRODUCTO NUEVO
RBKSUSLSC34WCCT	Luminario de LED para suspender en techo, tipo RUB CUBE, con cambio de TCC y atenuación vía control remoto o APP, 34 Watts, óptica 100°, aluminio acabado negro, 100 - 265 V ca, protección IP20, incluye una línea luminosa semicircular y una recta, con accesorios para fijación	IE	PRODUCTO NUEVO
RBKSUSP	Base de sujeción suspendida, policarbonato acabado negro para luminarios de la serie ILURBK modelos ILURBKLO6WWWB, ILURBKLO6WNWB, ILURBK12WWWB e ILURBK12WNWB	IE	PRODUCTO NUEVO
ILURBKLT05WNWB	Luminario de LED con riel electrificado, lineal RUB CUBE, blanco neutro, 5 Watts, óptica 100°, aluminio acabado negro, 24 V cc, protección IP20, atenuable	IE	PRODUCTO NUEVO
ILURBKLT05WWWB	Luminario de LED con riel electrificado, lineal RUB CUBE, blanco cálido, 5 Watts, óptica 100°, aluminio acabado negro, 24 V cc, protección IP20, atenuable	IE	PRODUCTO NUEVO
RBKLTFLOOD10WNWB	Luminario para riel RBKLT, tipo flood, de LED, blanco neutro, 10 Watts, óptica 120°, aluminio acabado negro, 24V cc, protección IP20, atenuable	IE	PRODUCTO NUEVO
RBKLTFLOOD10WWWB	Luminario para riel RBKLT, tipo flood, de LED, blanco cálido, 10 Watts, óptica 120°, aluminio acabado negro, 24V cc, protección IP20, atenuable	IE	PRODUCTO NUEVO
RBKLTRECP12WNWB	Luminario para riel RBKLT, rectangular puntual, de LED, blanco neutro, 12 Watts, óptica 24°, aluminio acabado negro, 24V cc, protección IP20, atenuable	IE	PRODUCTO NUEVO

RBKLTRCP12WWB	Luminario para riel RBKLT, rectangular puntual, de LED, blanco cálido, 12 Watts, óptica 24°, aluminio acabado negro, 24V cc, protección IP20, atenuable	IE	PRODUCTO NUEVO
RBKLTRCPD12WNWB	Luminario para riel RBKLT, rectangular puntual dirigible, de LED, blanco neutro, 12 Watts, óptica 24°, aluminio acabado negro, 24V cc, protección IP20, atenuable	IE	PRODUCTO NUEVO
RBKLTRCPD12WWB	Luminario para riel RBKLT, rectangular puntual dirigible, de LED, blanco cálido, 12 Watts, óptica 24°, aluminio acabado negro, 24V cc, protección IP20, atenuable	IE	PRODUCTO NUEVO
RBKLTSOTP10WNWB	Luminario para riel RBKLT, tipo SPOT dirigible, de LED, blanco neutro, 10 Watts, óptica 24°, aluminio acabado negro, 24V cc, protección IP20, atenuable	IE	PRODUCTO NUEVO
RBKLTSOTP10WWB	Luminario para riel RBKLT, tipo SPOT dirigible, de LED, blanco cálido, 10 Watts, óptica 24°, aluminio acabado negro, 24V cc, protección IP20, atenuable	IE	PRODUCTO NUEVO
ILUTLA12WCCTB	Luminario para riel electrificado, de led, con cambio de temperatura de color ajustable mediante interruptor, 12 Watts, óptica 35°, de sobreponer, aluminio acabado negro, 85-265V ca, protección IP20	IE	PRODUCTO NUEVO
ILUTLA18WCCTB	Luminario para riel electrificado, de led, con cambio de temperatura de color ajustable mediante interruptor, 18 Watts, óptica 35°, de sobreponer, aluminio acabado negro, 85-265V ca, protección IP20	IE	PRODUCTO NUEVO
ILUTLA30WCCTB	Luminario para riel electrificado, de led, con cambio de temperatura de color ajustable mediante interruptor, 30 Watts, óptica 35°, de sobreponer, aluminio acabado negro, 85-265V ca, protección IP20	IE	PRODUCTO NUEVO
ILUPS48V200WCCT	Fuente de alimentación para riel magnético, 160 Watts, entrada 100-265 V ca, salida 48V cc, protección IP20, controlada vía aplicación	IE	PRODUCTO NUEVO
ILURASTMG12WCCT	Luminario para riel magnético puntual rectangular, de LED, 2 700 K / 4 100 K / 5 500 K, 12 Watts, óptica 24°, aluminio acabado negro, 48V cc, protección IP20, con cambio de temperatura de color controlado vía aplicación	IE	PRODUCTO NUEVO
ILURASTMG18WCCT	Luminario para riel magnético puntual rectangular, de LED, 2 700 K / 4 100 K / 5 500 K, 18 Watts, óptica 24°, aluminio acabado negro, 48V cc, protección IP20, con cambio de temperatura de color controlado vía aplicación	IE	PRODUCTO NUEVO
ILURASTMG24WCCT	Luminario para riel magnético puntual rectangular, de LED, 2 700 K / 4 100 K / 5 500 K, 24 Watts, óptica 24°, aluminio acabado negro, 48V cc, protección IP20, con cambio de temperatura de color controlado vía aplicación	IE	PRODUCTO NUEVO
ILURSTDGMG12WCCT	Luminario para riel magnético, puntual rectangular, dirigible, de LED, 2 700 K / 4 100 K / 5 500 K, 12 Watts, óptica 24°, aluminio acabado negro, 48V cc, protección IP20, con cambio de temperatura de color controlado vía aplicación	IE	PRODUCTO NUEVO

ILURSTDMG6WCCT	Luminario para riel magnético, puntual rectangular, dirigible, de LED, 2 700 K / 4 100 K / 5 500 K, 6 Watts, óptica 24°, aluminio acabado negro, 48V cc, protección IP20, con cambio de temperatura de color controlado vía aplicación	IE	PRODUCTO NUEVO
ILURUGRMG15WCCT	Luminario para riel magnético, sobrepuerto redondo, de LED, con filtro tipo louver honey, 2 700 K / 4 100 K / 5 500 K, 15 Watts, óptica 24°, UGR 19, aluminio acabado negro, 48V cc, protección IP20, con cambio de temperatura de color controlado vía aplicación	IE	PRODUCTO NUEVO
ILUSAMAG12WCCT	Luminario para riel magnético, de suspender, de LED, 2 700 K / 4 100 K / 5 500 K, 12 Watts, óptica 24°, aluminio acabado negro, 48V cc, protección IP20, con cambio de temperatura de color controlado vía aplicación	IE	PRODUCTO NUEVO
ILUSCMAG7WCCT	Luminario para riel magnético, de suspender, de LED, 2 700 K / 4 100 K / 5 500 K, 7 Watts, óptica 24°, aluminio acabado negro, 48V cc, protección IP20, con cambio de temperatura de color controlado vía aplicación	IE	PRODUCTO NUEVO
ILUSPTDMG12WCCT	Luminario para riel magnético, tipo spot, dirigible, de LED, 2 700 K / 4 100 K / 5 500 K, 12 Watts, óptica 24°, aluminio acabado negro, 48V cc, protección IP20, con cambio de temperatura de color controlado vía aplicación	IE	PRODUCTO NUEVO
ILUSPTDMG18WCCT	Luminario para riel magnético, tipo spot, dirigible, de LED, 2 700 K / 4 100 K / 5 500 K, 18 Watts, óptica 24°, aluminio acabado negro, 48V cc, protección IP20, con cambio de temperatura de color controlado vía aplicación	IE	PRODUCTO NUEVO
ILUSPTDMG7WCCT	Luminario para riel magnético, tipo spot, dirigible, de LED, 2 700 K / 4 100 K / 5 500 K, 7 Watts, óptica 24°, aluminio acabado negro, 48V cc, protección IP20, con cambio de temperatura de color controlado vía aplicación	IE	PRODUCTO NUEVO
ILUWWMAG12WCCT	Luminario para riel magnético tipo flood, de LED, 2 700 K / 4 100 K / 5 500 K, 12 Watts, óptica 120°, aluminio acabado negro, 48V cc, protección IP20, con cambio de temperatura de color controlado vía aplicación	IE	PRODUCTO NUEVO
ILUWWMAG24WCCT	Luminario para riel magnético tipo flood, de LED, 2 700 K / 4 100 K / 5 500 K, 24 Watts, óptica 120°, aluminio acabado negro, 48V cc, protección IP20, con cambio de temperatura de color controlado vía aplicación	IE	PRODUCTO NUEVO
ILUNANOF10WWB	Luminario para nano track magnético, tipo flood, de LED, blanco cálido, 10 Watts, óptica 100°, aluminio acabado negro, 24 V cc, protección IP20	IE	PRODUCTO NUEVO
ILUNANOLD20WWB	Luminario para nano track magnético, lineal con mica difusa, de LED, blanco cálido, 20 Watts, óptica 100°, aluminio acabado negro, 24 V cc, protección IP20	IE	PRODUCTO NUEVO
ILUFLOODMR12WNWB	Luminario para mini riel magnético, tipo flood, de LED, blanco neutro, 12 Watts, óptica 105°, aluminio acabado negro, 48 V cc, protección IP20	IE	PRODUCTO NUEVO
ILURECDMR10WNWB	Luminario para mini riel magnético, puntual rectangular dirigible, de LED, blanco neutro, 10 Watts, óptica 30°, aluminio acabado negro, 48 V cc, protección IP20	IE	PRODUCTO NUEVO

ILURECMR10WNWB	Luminario para mini riel magnético, puntual rectangular, de LED, blanco neutro, 10 Watts, óptica 30°, aluminio acabado negro, 48 V cc, protección IP20	IE	PRODUCTO NUEVO
ILUSOBRDMR7WNWB	Luminario para mini riel magnético, cilíndrico de sobreponer dirigible, de LED, blanco neutro, 7 Watts, óptica 24°, aluminio acabado negro, 48 V cc, protección IP20	IE	PRODUCTO NUEVO
ILUSPODIRMR7WNWB	Luminario para mini riel magnético, tipo spot, dirigible, de LED, blanco neutro, 7 Watts, óptica 24°, aluminio acabado negro, 48 V cc, protección IP20	IE	PRODUCTO NUEVO
ILUPA3535NKIT.	Kit de perfil para tira extraplana de led o tarjetas de led recomendadas, sin ceja, que incluye, perfil rectangular de aluminio acabado negro de 2 m, mica difusa blanca de 2 m, kit de 2 tapas laterales grises, kit de 2 grapas y kit de suspensión plateados, de sobreponer o suspender, protección IP20	IE	PRODUCTO NUEVO
ILUPA525NKIT.	Kit de perfil para tira extraplana de LED, sin ceja, que incluye, perfil rectangular de aluminio acabado negro de 2 m, mica negra traslúcida de 2 m, kit de 2 tapas laterales negras y kit de 2 grapas, de sobreponer o suspender, protección IP20	IE	PRODUCTO NUEVO
ILUPA1205NKIT.	Kit de perfil para tira extraplana de led, sin ceja, que incluye, perfil rectangular de aluminio acabado negro de 2 m, mica negra traslúcida de 2 m, kit de 2 tapas laterales negras, kit de 2 bases metálicas dirigibles y kit de 2 grapas, de sobreponer, protección IP20	IE	PRODUCTO NUEVO
ILUPA2403CONKIT.	Kit de perfil para tira extraplana de led o tarjetas de led, con ceja, incluye, perfil rectangular de aluminio acabado negro de 2 m, kit de 2 tapas laterales grises, kit de 2 grapas y kit de 2 resortes de sujeción plateados, NO incluye mica, de empotrar o sobreponer, protección IP20	IE	PRODUCTO NUEVO
ILUPA2018NKIT.	Kit de perfil para tira extraplana de led, sin ceja, que incluye, perfil rectangular de aluminio acabado negro de 2 m, mica negra traslúcida de 2 m, kit de 2 tapas laterales negras, de sobreponer o empotrar, protección IP20	IE	PRODUCTO NUEVO
DXAP06NKIT.	Kit de perfil para tira extraplana de led, con ceja, que incluye, perfil rectangular de aluminio acabado negro de 2 m, mica negra traslúcida de 2 m, kit de 2 tapas laterales y kit de 2 grapas acabado negro, de empotrar, protección IP20	IE	PRODUCTO NUEVO
ILUPA2216NKIT.	Kit de perfil para tira extraplana de led, sin ceja, que incluye, perfil de aluminio acabado negro de 3 m, mica difusa blanca de 3 m, kit de 2 tapas laterales grises, de empotrar, protección IP65	IE	PRODUCTO NUEVO
ILUPA6114KIT.	Kit de perfil para tira extraplana de led, trimless, que incluye, perfil rectangular de aluminio acabado natural de 2 m, mica difusa de 2 m, kit de 2 tapas laterales, de empotrar, protección IP20	IE	PRODUCTO NUEVO
ILUPA2013FLEKIT	Kit de perfil para tira extraplana de led, trimless flexible, que incluye, perfil rectangular de aluminio acabado natural de 2 m, kit de 2 tapas laterales, NO incluye mica, de empotrar, protección IP20	IE	PRODUCTO NUEVO

ILUPA3535NFLKIT	Kit de perfil para tira extraplana de led, sin ceja, que incluye, perfil flexible rectangular de aluminio acabado negro de 3 m, kit de 2 tapas laterales negras y kit de 2 sujetadores de sobreponer, NO incluye mica, de empotrar, sobreponer o suspender	IE	PRODUCTO NUEVO
ILUPA3535NCFLKIT	Kit de perfil para tira extraplana de led, con ceja, que incluye, perfil flexible rectangular de aluminio acabado negro de 3 m, kit de 2 tapas laterales negras y kit de 2 sujetadores, NO incluye mica, de empotrar	IE	PRODUCTO NUEVO
RBKLTUS4L34WW	Luminario de LED para suspender en techo, tipo RUB CUBE, blanco cálido 34 Watts, óptica 100°, aluminio acabado negro, 24 Vcc, protección IP20, incluye dos líneas luminosas y dos rieles iluminados con accesorios para fijación	IE	PRODUCTO NUEVO
RBKLTUS4L34NW	Luminario de LED para suspender en techo, tipo RUB CUBE, blanco neutro 34 Watts, óptica 100°, aluminio acabado negro, 24 Vcc, protección IP20, incluye dos líneas luminosas y dos rieles iluminados con accesorios para fijación	IE	PRODUCTO NUEVO
ENDCAPTRACKITB	Kit de tapas laterales para rieles electrificados modelos ILUTRAC1MTLAB e ILUTRAC2MTLAB	IE	PRODUCTO NUEVO
ENDCAPTRACKITW	Kit de tapas laterales para rieles electrificados modelos ILUTRAC1MTLAW e ILUTRAC2MTLAW	IE	PRODUCTO NUEVO

ILUPC3LENS24WB	Luminario de pared, de LED, blanco cálido, 24 Watts, tres salidas de luz indirecta de 45° y salida de luz inferior de 120°, de sobreponer, policarbonato acabado negro, 100-265 V ca, protección IP65	IL	PRODUCTO NUEVO
LED0119PCBE	Luminario de pared, de LED, blanco cálido, 7 Watts, circular con seis salidas óptica de 45° y una salida frontal de 120°, de sobreponer, policarbonato acabado negro, 100-265V ca, protección IP65	IL	PRODUCTO NUEVO
LED0616PCBE	Luminario de pared, de LED, blanco cálido, 6 Watts, circular con seis salidas óptica de 45°, de sobreponer, policarbonato acabado negro, 100-265V ca, protección IP65	IL	PRODUCTO NUEVO
ILUESTPCGU10	Luminario de piso, base GU10, 35 Watts máx., de sobreponer, policarbonato acabado negro incluye estaca, 85-265V ca, protección IP65	IL	PRODUCTO NUEVO
ILUEMPLENS5WWW	Luminario de piso, de led, blanco cálido, 5 Watts, óptica 45°, redondo, de empotrar, tapa de acero inoxidable cuerpo aluminio incluye housing, 85-265V ca, protección IP65	IL	PRODUCTO NUEVO
ILUEMPLENS12WWW	Luminario de piso, de led, blanco cálido, 12 Watts, óptica 45°, redondo, de empotrar, tapa de acero inoxidable cuerpo aluminio incluye housing, 85-265V ca, protección IP65	IL	PRODUCTO NUEVO
ILUPCECL12WCCTM	Luminario de LED con cambio de temperatura de color 2700K / 4100K / 5500K (seleccionable mediante interruptor interno), 12 Watts, redondo salida de luz indirecta tipo eclipse, de sobreponer, policarbonato acabado madera, 85 - 265 V ca, protección IP65	IL	PRODUCTO NUEVO

ILUPCECL12WCCTN	Luminario de LED con cambio de temperatura de color 2700K / 4100K / 5500K (seleccionable mediante interruptor interno), 12 Watts, redondo salida de luz indirecta tipo eclipse, de sobreponer, policarbonato acabado negro, 85 - 265 V ca, protección IP65	IL	PRODUCTO NUEVO
ILUPC1273WB	Luminario de pared, de led, blanco cálido, 3 Watts, 1 salida de luz, óptica de 90°, de sobreponer, policarbonato acabado negro, 85-265V ca, protección IP65	IL	PRODUCTO NUEVO
ILUPC1276WB	Luminario de pared, de led, blanco cálido, 6 Watts, 2 salidas de luz, óptica de 90°, de sobreponer, policarbonato acabado negro, 85-265V ca, protección IP65	IL	PRODUCTO NUEVO
ILUPCP428WWWB	Luminario de pared, de LED, blanco cálido, 8 Watts, dos salidas de luz indirecta de 45° y salida de luz frontal de 120°, de sobreponer, policarbonato acabado negro, 100-265 V ca, protección IP65	IL	PRODUCTO NUEVO
LED22PC18WWWB	Luminario de pared, de led, blanco cálido, 18 Watts, redondo salida de luz indirecta trasera, de sobreponer, policarbonato acabado negro, 100-240V ca, protección IP65	IL	PRODUCTO NUEVO
ILUMOD8WWIP54	Módulo de LED, blanco, 8 Watts, óptica 38°, redondo, atenuable, compatible con cualquier difusor con diámetro de 5 cm, policarbonato acabado blanco, 110-130V ca, protección IP54	IL	PRODUCTO NUEVO
ILUMOD8WWIP54	Módulo de LED, blanco cálido, 8 Watts, óptica 38°, redondo, atenuable, compatible con cualquier difusor con diámetro de 5 cm, policarbonato acabado blanco, 110-130V ca, protección IP54	IL	PRODUCTO NUEVO
ILUMODPC8WNWIP20	Módulo de LED, blanco neutro, 8 Watts, óptica 38°, redondo, atenuable, compatible con cualquier difusor con diámetro de 5 cm, policarbonato acabado blanco, 110-130V ca, protección IP20	IL	PRODUCTO NUEVO
ILUMODPC8WWIP20	Módulo de LED, blanco, 8 Watts, óptica 38°, redondo, atenuable, compatible con cualquier difusor con diámetro de 5 cm, policarbonato acabado blanco, 110-130V ca, protección IP20	IL	PRODUCTO NUEVO
AR11111W27	Lámpara tipo AR111, base GU10, de LED, atenuable blanco cálido 2 700 K, 11 Watts, óptica 10°, cerámica con policarbonato, 127 - 220 V ca, protección IP20	IL	PRODUCTO NUEVO
AR11111WNW	Lámpara tipo AR111, base GU10, de LED, atenuable blanco neutro, 11 Watts, óptica 10°, cerámica con policarbonato, 127 - 220 V ca, protección IP20	IL	PRODUCTO NUEVO

Incremento de precios:

CLAVE	DESCRIPCION	EMPRESA	STATUS 1
ILUEUR135SWWBW	Luminario de pared, de LED blanco cálido, 9 Watts, óptica 360° de sobreponer, aluminio acabado blanco con negro, 100-265 V ca, protección IP20	IE	INCREMENTO DE PRECIO

ILUEUR135SWWBG	Luminario de pared, de LED blanco cálido, 9 Watts, óptica 360° de sobreponer, aluminio acabado blanco con dorado, 100-265 V ca, protección IP20	IE	INCREMENTO DE PRECIO
ILUEUR135MWWBW	Luminario de pared, de LED blanco cálido, 11 Watts, óptica 360° de sobreponer, aluminio acabado blanco con negro, 100-265 V ca, protección IP20	IE	INCREMENTO DE PRECIO
ILUEUR135MWWBG	Luminario de pared, de LED blanco cálido, 11 Watts, óptica 360° de sobreponer, aluminio acabado blanco con dorado, 100-265 V ca, protección IP20	IE	INCREMENTO DE PRECIO
ILUEUR03WWB	Luminario de pared, de LED blanco cálido, 5 Watts, óptica 38° de sobreponer, aluminio acabado negro con apagador, 100-265 V ca, protección IP20	IE	INCREMENTO DE PRECIO
ILUEUR1362G	Luminario de pared, de LED blanco cálido, 5 Watts, óptica 360° de sobreponer, aluminio acabado dorado, 100-265 V ca, protección IP20	IE	INCREMENTO DE PRECIO
ILUEUR1364G	Luminario de pared, de LED blanco cálido, 15 Watts, óptica 360° de sobreponer, aluminio acabado dorado, 100-265 V ca, protección IP20	IE	INCREMENTO DE PRECIO
ILUEUR1360WWB	Luminario de pared, de LED blanco cálido, 7 Watts, óptica 360° de sobreponer, policarbonato y aluminio acabado negro, 100-265 V ca, protección IP20	IE	INCREMENTO DE PRECIO
ILUEUR136WWWB	Luminario de pared, de LED blanco cálido, 7 Watts, óptica 360° de sobreponer, policarbonato y aluminio acabado negro, 100-265 V ca, protección IP20	IE	INCREMENTO DE PRECIO
ILUEUR136WWB	Luminario de suspender, de LED blanco cálido, 7 Watts, óptica 360°, policarbonato difuso y aluminio acabado negro, 100-265 V ca, protección IP20	IE	INCREMENTO DE PRECIO
ILUEUR1361WWB	Luminario de pared, de LED blanco cálido, 14 Watts, óptica 360° de sobreponer, policarbonato y aluminio acabado negro, 100-265 V ca, protección IP20	IE	INCREMENTO DE PRECIO
ILUEUR553810WWWB	Luminario de pared, de LED blanco cálido, 10 Watts, óptica 360° de sobreponer, aluminio acabado negro con dorado, 85-265 V ca, protección IP20	IE	INCREMENTO DE PRECIO
ILUEUR9028A5WWD	Módulo de LED, compatible con bases BASE9028R800D, BASE90283X1000D y BASE90284X1000D, blanco cálido, 5 Watts, óptica 120°, cónico, aluminio acabado dorado, 24 V cc , protección IP20	IE	INCREMENTO DE PRECIO
ILUEUR9028H5WWD	Módulo de LED, compatible con bases BASE9028R800D, BASE90283X1000D y BASE90284X1000D, blanco cálido, 5 Watts, óptica 360°, esférico, aluminio acabado dorado, 24 V cc , protección IP20	IE	INCREMENTO DE PRECIO
ILUEUR9028J5WWD	Módulo de LED, compatible con bases BASE9028R800D, BASE90283X1000D y BASE90284X1000D, blanco cálido, 5 Watts, óptica 360°, cónico, aluminio acabado dorado, 24 V cc , protección IP20	IE	INCREMENTO DE PRECIO

ILUEUR9028M15WWD	Módulo de LED, compatible con bases BASE9028R800D, BASE90283X1000D y BASE90284X1000D, blanco cálido, 15 Watts, óptica 120°, redondo, aluminio acabado dorado, 24 V cc , protección IP20	IE	INCREMENTO DE PRECIO
BASE9028R800D	Base de sujeción para módulos ILUEUR9028, aluminio acabado dorado, 100 - 240 V ca, 60 Watts máximo, incluye fuente de poder de 24Vcc, protección IP20	IE	INCREMENTO DE PRECIO
ILUEUR9028A5CWWD	Módulo de LED, compatible con bases BASE9028R800D, BASE90283X1000D y BASE90284X1000D, blanco cálido, 5 Watts, óptica 120°, cónico, aluminio acabado dorado, 24 V cc , protección IP20	IE	INCREMENTO DE PRECIO
ILUEUR9028B5CWWD	Módulo de LED, compatible con bases BASE9028R800D, BASE90283X1000D y BASE90284X1000D, blanco cálido, 5 Watts, óptica 120°, cilíndrico, aluminio acabado dorado, 24 V cc , protección IP20	IE	INCREMENTO DE PRECIO
BASE90283X1000D	Base de sujeción para módulos ILUEUR9028, aluminio acabado dorado, 100 - 240 V ca, 60 Watts máximo, incluye fuente de poder de 24Vcc, protección IP20	IE	INCREMENTO DE PRECIO
BASE90284X1000D	Base de sujeción para módulos ILUEUR9028, aluminio acabado dorado, 100 - 240 V ca, 150 Watts máximo, incluye fuente de poder de 24Vcc, protección IP20	IE	INCREMENTO DE PRECIO
ILUEUR9080100WB	Luminario de LED, de pared, blanco cálido, 45 Watts, óptica 120°, que incluye 2 MODG908015WWB y 3 MODK90805WWB, de sobreponer, aluminio acabado negro, 110 - 130 V ca, atenuable, protección IP20	IE	INCREMENTO DE PRECIO
ILUEUR9028D5WWD	Módulo de LED, compatible con bases BASE9028R800D, BASE90283X1000D y BASE90284X1000D, blanco cálido, 5 Watts, óptica 120°, cilíndrico, aluminio acabado dorado, 24 V cc , protección IP20	IE	INCREMENTO DE PRECIO
ILUEUR9028F5WWD	Módulo de LED, compatible con bases BASE9028R800D, BASE90283X1000D y BASE90284X1000D, blanco cálido, 5 Watts, óptica 45°, tipo spot dirigible, aluminio acabado dorado, 24 V cc , protección IP20	IE	INCREMENTO DE PRECIO
ILULED0812029WB	Luminario de pared, de led, blanco cálido 3000 K, 29 Watts, rectangular salidas de luz laterales, de sobreponer, aluminio acabado negro, 85 -265V ca, protección IP54	IE	INCREMENTO DE PRECIO
ILULED0815036WB	Luminario de pared, de led, blanco cálido 3000 K, 36 Watts, rectangular salidas de luz laterales, de sobreponer, aluminio acabado negro, 85 -265V ca, protección IP54	IE	INCREMENTO DE PRECIO
ILUEUR6006WWWG	Poste tipo Bolardo 60 cm de alto, de led, blanco cálido, 6 Watts, óptica de 120°, de sobreponer, aluminio acabado gris, acrílico difuso, 100-240V ca, protección IP54	IE	INCREMENTO DE PRECIO
ILUEUR8006WWWG	Poste tipo Bolardo 80 cm de alto, de led, blanco cálido, 6 Watts, óptica de 120°, de sobreponer, aluminio acabado gris, acrílico difuso, 100-240V ca, protección IP54	IE	INCREMENTO DE PRECIO

ILUEUR3005WWWG	Luminario de led tipo bolardo circular de 30 cm de diámetro, blanco cálido, 5 Watts, óptica de 120°, de sobreponer, aluminio acabado gris, acrílico difuso, 100-240V ca, protección IP54	IE	INCREMENTO DE PRECIO
ILUEUR4005WWWG	Luminario de led tipo bolardo circular de 40 cm de diámetro, blanco cálido, 5 Watts, óptica de 120°, de sobreponer, aluminio acabado gris, acrílico difuso, 100-240V ca, protección IP54	IE	INCREMENTO DE PRECIO
ILUEUR04WWB	Luminario de techo, de LED blanco cálido, 3 Watts, óptica 24° de empotrar, dirigible, aluminio acabado negro, 100-265 V ca, protección IP20	IE	INCREMENTO DE PRECIO
ILUEUR04WWW	Luminario de techo, de LED blanco cálido, 3 Watts, óptica 24° de empotrar, dirigible, aluminio acabado blanco, 100-265 V ca, protección IP20	IE	INCREMENTO DE PRECIO
ILUEUR1522WWW	Luminario de techo, de LED blanco cálido, 5 Watts, óptica ajustable de 10 a 50°, de sobreponer, dirigible, aluminio acabado blanco, 100-265 V ca, protección IP20	IE	INCREMENTO DE PRECIO
ILUEUR1522WWB	Luminario de techo, de LED blanco cálido, 5 Watts, óptica ajustable de 10 a 50°, de sobreponer, dirigible, aluminio acabado negro, 100-265 V ca, protección IP20	IE	INCREMENTO DE PRECIO
ILUEUR20046CG	Luminario de techo, de LED blanco cálido, 10 Watts, óptica 120° (incluye canope para sobreponer), concreto acabado gris, 100-265 V ca, protección IP20	IE	INCREMENTO DE PRECIO
ILUEUR1511WWW	Luminario de techo, de LED blanco cálido, 5 Watts, óptica ajustable de 10 a 50°, de sobreponer, dirigible, aluminio acabado blanco, 100-265 V ca, protección IP20	IE	INCREMENTO DE PRECIO
ILUEUR1511WWB	Luminario de techo, de LED blanco cálido, 5 Watts, óptica ajustable de 10 a 50°, de sobreponer, dirigible, aluminio acabado negro, 100-265 V ca, protección IP20	IE	INCREMENTO DE PRECIO
ILUP026S12WWWB	Luminario de suspender, de led, blanco cálido, 12 Watts, óptica 120°, circular, de sobreponer en techo, aluminio acabado negro, 85 - 265V ca, protección IP20	IE	INCREMENTO DE PRECIO
ILUNEOGLASS18WWW	Luminario de suspender, de LED, blanco cálido, 18 Watts, esférico, cristal ahumado negro, de sobreponer en techo, 85 - 265V ca, protección IP20	IE	INCREMENTO DE PRECIO
ILU60300S5WWWB	Luminario de suspender, de led, blanco cálido, 5 Watts, óptica 24°, hexagonal de 30 cm de largo, de sobreponer en techo, aluminio acabado negro, 85 - 265V ca, protección IP20	IE	INCREMENTO DE PRECIO
ILU60400S5WWWB	Luminario de suspender, de led, blanco cálido, 5 Watts, óptica 24°, hexagonal de 40 cm de largo, de sobreponer en techo, aluminio acabado negro, 85 - 265V ca, protección IP20	IE	INCREMENTO DE PRECIO
ILUEUR1362B	Luminario de pared, de LED blanco cálido, 5 Watts, óptica 360° de sobreponer, aluminio acabado negro, 100-265 V ca, protección IP20	IE	INCREMENTO DE PRECIO
ILUEUR1363B	Luminario de pared, de LED blanco cálido, 10 Watts, óptica 360° de sobreponer, aluminio acabado negro, 100-265 V ca, protección IP20	IE	INCREMENTO DE PRECIO
ILUEUR1364B	Luminario de pared, de LED blanco cálido, 15 Watts, óptica 360° de sobreponer, aluminio acabado negro, 100-265 V ca, protección IP20	IE	INCREMENTO DE PRECIO

Baja de precios:

CLAVE	DESCRIPCION	EMPRESA	STATUS 1
CONLAT5MM	Conector rápido de plástico con 13cm de cable, para tiras de led extraplanas de 5mm de ancho	IE	BAJA DE PRECIO
CONLAT8MM	Conector rápido de plástico con 13cm de cable, para tiras de led extraplanas de 8mm de ancho	IE	BAJA DE PRECIO
CONLAT10MM	Conector rápido de plástico con 13cm de cable, para tiras de led extraplanas de 10mm de ancho	IE	BAJA DE PRECIO
ILUEURMOD36WWB	Luminario de suspender, de LED blanco cálido, 7 Watts, óptica 120°, aluminio acabado negro, 100-265 V ca, protección IP20	IE	BAJA DE PRECIO
ILUEURPAN361B	Pantalla plana de aluminio acabado negro para ILUEURMOD36WWB	IE	BAJA DE PRECIO
ILUEURPAN362B	Pantalla cónica de aluminio acabado negro para ILUEURMOD36WWB	IE	BAJA DE PRECIO
ILUEURPAN363B	Pantalla redonda de aluminio acabado negro para ILUEURMOD36WWB	IE	BAJA DE PRECIO
ILUEURMOD37WWBG	Luminario de suspender, de LED blanco cálido, 7 Watts, óptica 120°, aluminio acabado negro con dorado, 100-265 V ca, protección IP20	IE	BAJA DE PRECIO
ILUEURPAN371B	Pantalla redonda de aluminio acabado negro para ILUEURMOD37WWBG	IE	BAJA DE PRECIO
ILUEURPAN371G	Pantalla redonda de aluminio acabado dorado para ILUEURMOD37WWBG	IE	BAJA DE PRECIO
ILUEURPAN373B	Pantalla cónica de aluminio acabado negro para ILUEURMOD37WWBG	IE	BAJA DE PRECIO
ILUEURPAN373G	Pantalla cónica de aluminio acabado dorado para ILUEURMOD37WWBG	IE	BAJA DE PRECIO
ILUEURPAN374B	Pantalla plana de aluminio acabado negro para ILUEURMOD37WWBG	IE	BAJA DE PRECIO
ILUEURPAN374G	Pantalla plana de aluminio acabado dorado para ILUEURMOD37WWBG	IE	BAJA DE PRECIO
ILUEURPAN377B	Pantalla cónica de aluminio acabado negro para ILUEURMOD37WWBG	IE	BAJA DE PRECIO
ILUEURPAN377G	Pantalla cónica de aluminio acabado dorado para ILUEURMOD37WWBG	IE	BAJA DE PRECIO
ILUEURPAN378B	Pantalla cónica de aluminio acabado negro para ILUEURMOD37WWBG	IE	BAJA DE PRECIO
ILUEURPAN378G	Pantalla cónica de aluminio acabado dorado para ILUEURMOD37WWBG	IE	BAJA DE PRECIO
ILUEURPAN379B	Pantalla redonda de aluminio acabado negro para ILUEURMOD37WWBG	IE	BAJA DE PRECIO
ILUEURPAN379G	Pantalla redonda de aluminio acabado dorado para ILUEURMOD37WWBG	IE	BAJA DE PRECIO
ILUEURMOD38WWBG	Luminario de suspender, de LED blanco cálido, 7 Watts, óptica 120°, aluminio acabado negro con dorado, 100-265 V ca, protección IP20	IE	BAJA DE PRECIO
ILUEURPAN381B	Pantalla redonda de aluminio acabado negro para ILUEURMOD38WWBG	IE	BAJA DE PRECIO
ILUEURPAN381G	Pantalla redonda de aluminio acabado dorado para ILUEURMOD38WWBG	IE	BAJA DE PRECIO
ILUEURPAN382G	Pantalla plana de aluminio acabado dorado para ILUEURMOD38WWBG	IE	BAJA DE PRECIO
ILUEURPAN382B	Pantalla plana de aluminio acabado negro para ILUEURMOD38WWBG	IE	BAJA DE PRECIO
ILUEUR41WWG	Luminario de suspender, de LED blanco cálido, 7 Watts, óptica 120°, aluminio acabado dorado, 100-265 V ca, protección IP20	IE	BAJA DE PRECIO
ILUEUR42WWB	Luminario de suspender, de LED blanco cálido, 7 Watts, óptica 120°, aluminio acabado negro, 100-265 V ca, protección IP20	IE	BAJA DE PRECIO

ILUEUR42WWG	Luminario de suspender, de LED blanco cálido, 7 Watts, óptica 120°, aluminio acabado dorado, 100-265 V ca, protección IP20	IE	BAJA DE PRECIO
ILUEUR51630WWB	Luminario de pared, de LED blanco cálido, 30 Watts, óptica 120° de sobreponer, aluminio acabado negro, 85-265 V ca, protección IP20	IE	BAJA DE PRECIO
ILUEURTRIM6501W	Luminario de techo, con base GU10 (sin lámpara) 25 Watts máximo, óptica de 120°, de empotrar trimless , yeso acabado blanco, 85 - 277 V ca, protección IP20	IE	BAJA DE PRECIO
ILUEURTRIM6502W	Luminario de techo, con base GU10 (sin lámpara) 25 Watts máximo, óptica de 120, de empotrar trimless , yeso acabado blanco, 85 - 277 V ca, protección IP20	IE	BAJA DE PRECIO
ILUEURTRIM6503W	Luminario de techo, con base GU10 (sin lámpara) 25 Watts máximo, óptica de 120°, de empotrar trimless , yeso acabado blanco, 85 - 277 V ca, protección IP20	IE	BAJA DE PRECIO
ILUEURTRIM6522W	Luminario de techo, con base GU10 (sin lámpara) 25 Watts máximo, ótica de 120°, de empotrar trimless , yeso acabado blanco, 85 - 277 V ca, protección IP20	IE	BAJA DE PRECIO
ILUEURTRIM6551W	Luminario de techo, con base GU10 (sin lámpara) 25 Watts máximo, óptica de 120°, de empotrar trimless , yeso acabado blanco, 85 - 277 V ca, protección IP20	IE	BAJA DE PRECIO
ILUEURGX6001YW	Luminario de techo, con base GX53 (incluye lámpara ILUGX535WWW), 5 Watts, óptica de 120°, de sobreponer, yeso acabado blanco, 110 - 220 V ca, protección IP20	IE	BAJA DE PRECIO
ILUEURGX6001CG	Luminario de techo, con base GX53 (incluye lámpara ILUGX535WWW), 5 Watts, óptica de 120°, de sobreponer, concreto acabado gris, 110 - 220 V ca, protección IP20	IE	BAJA DE PRECIO
ILUEUR6008YW	Luminario de techo, con 3 bases GU10 (sin lámpara) de 25 Watts máximo cada una, óptica de 120°, de sobreponer, yeso acabado blanco, protección IP20	IE	BAJA DE PRECIO
ILUEUR6008CG	Luminario de techo, con 3 bases GU10 (sin lámpara) de 25 Watts máximo cada una, óptica de 120°, de sobreponer, concreto acabado gris, protección IP20	IE	BAJA DE PRECIO
ILUEUR6009YW	Luminario de techo, con 3 bases GU10 (sin lámpara) de 25 Watts máximo cada una, óptica de 120°, de sobreponer, yeso acabado blanco, protección IP20	IE	BAJA DE PRECIO
ILUEUR6009CG	Luminario de techo, con 3 bases GU10 (sin lámpara) de 25 Watts máximo cada una, óptica de 120°, de sobreponer, concreto acabado gris, protección IP20	IE	BAJA DE PRECIO
ILUEUR8003YW	Luminario de pared, con base E14 (sin lámpara) 25 Watts máximo, óptica 120° de sobreponer, yeso acabado blanco, protección IP20	IE	BAJA DE PRECIO
ILUEUR8003CG	Luminario de pared, con base E14 (sin lámpara) 25 Watts máximo, óptica 120° de sobreponer, concreto acabado gris, protección IP20	IE	BAJA DE PRECIO
ILUEUR8004YW	Luminario de pared, con base G9 (sin lámpara) 15 Watts máximo, óptica 120° de sobreponer, yeso acabado blanco, protección IP20	IE	BAJA DE PRECIO

ILUEUR8004CG	Luminario de pared, con base G9 (sin lámpara) 5 Watts máximo, óptica 120° de sobreponer, concreto acabado gris, protección IP20	IE	BAJA DE PRECIO
ILUEUR8013YW	Luminario de pared, con base G9 (sin lámpara) 15 Watts máximo, óptica 120° de sobreponer, yeso acabado blanco, protección IP20	IE	BAJA DE PRECIO
ILUEUR8013CG	Luminario de pared, con base G9 (sin lámpara) 15 Watts máximo, óptica 120° de sobreponer, concreto acabado gris, protección IP20	IE	BAJA DE PRECIO
ILUEUR8015YW	Luminario de pared, con base G9 (sin lámpara) 15 Watts máximo, óptica 120° de sobreponer, yeso acabado blanco, protección IP20	IE	BAJA DE PRECIO
ILUEUR8015CG	Luminario de pared, con base G9 (sin lámpara) 15 Watts máximo, óptica 120° de sobreponer, concreto acabado gris, protección IP20	IE	BAJA DE PRECIO
ILUEUR8016YW	Luminario de pared, con 2 bases GU10 (sin lámpara) de 25 Watts máximo cada una, óptica 120° de sobreponer, yeso acabado blanco, protección IP20	IE	BAJA DE PRECIO
ILUEUR8016CG	Luminario de pared, con 2 bases GU10 (sin lámpara) de 25 Watts máximo cada una, óptica 120° de sobreponer, concreto acabado gris, protección IP20	IE	BAJA DE PRECIO
ILUEUR8017YW	Luminario de pared, con base G9 (sin lámpara) 15 Watts máximo, óptica 120° de sobreponer, yeso acabado blanco, protección IP20	IE	BAJA DE PRECIO
ILUEUR8017CG	Luminario de pared, con base G9 (sin lámpara) 15 Watts máximo, óptica 120° de sobreponer, concreto acabado gris, protección IP20	IE	BAJA DE PRECIO
ILUEUR8019YW	Luminario de pared, con 2 bases G9 (sin lámpara) de 15 Watts máximo cada una, óptica 120° de sobreponer, yeso acabado blanco, protección IP20	IE	BAJA DE PRECIO
ILUEUR8019CG	Luminario de pared, con 2 bases G9 (sin lámpara) de 15 Watts máximo cada una, óptica 120° de sobreponer, concreto acabado gris, protección IP20	IE	BAJA DE PRECIO
ILUEUR8020YW	Luminario de pared, con 3 bases G9 (sin lámpara) de 15 Watts máximo cada una, óptica 120° de sobreponer, yeso acabado blanco, protección IP20	IE	BAJA DE PRECIO
ILUEUR8020CG	Luminario de pared, con 3 bases G9 (sin lámpara) de 15 Watts máximo cada una, óptica 120° de sobreponer, concreto acabado gris, protección IP20	IE	BAJA DE PRECIO
ILUEUR8021YW	Luminario de pared, con base G9 (sin lámpara) 15 Watts máximo, óptica 120° de sobreponer, yeso acabado blanco, protección IP20	IE	BAJA DE PRECIO
ILUEUR8021CG	Luminario de pared, con base G9 (sin lámpara) 15 Watts máximo, óptica 120° de sobreponer, concreto acabado gris, protección IP20	IE	BAJA DE PRECIO
ILUEUR8022YW	Luminario de pared, con base E14 (sin lámpara) 25 Watts máximo, óptica 120° de sobreponer, yeso acabado blanco, protección IP20	IE	BAJA DE PRECIO
ILUEUR8022CG	Luminario de pared, con base E14 (sin lámpara) 25 Watts máximo, óptica 120° de sobreponer, concreto acabado gris, protección IP20	IE	BAJA DE PRECIO
ILUEUR7506YW	Luminario de suspender, con base E27 (sin lámpara) 25 Watts máximo, óptica 120° de sobreponer, yeso acabado blanco, protección IP20	IE	BAJA DE PRECIO

ILUEUR7506CG	Luminario de suspender, con base E27 (sin lámpara) 25 Watts máximo, óptica 120° de sobreponer, concreto acabado gris, protección IP20	IE	BAJA DE PRECIO
ILUEUR7508YW	Luminario de suspender, con 2 bases GU10 (sin lámpara) de 25 Watts máximo cada una, óptica 120° de sobreponer, yeso acabado blanco, protección IP20	IE	BAJA DE PRECIO
ILUEUR7508CG	Luminario de suspender, con 2 bases GU10 (sin lámpara) de 25 Watts máximo cada una, óptica 120° de sobreponer, concreto acabado gris, protección IP20	IE	BAJA DE PRECIO
ILUEUR7513YW	Luminario de suspender, con base GU10 (sin lámpara) 25 Watts máximo, óptica 120° de sobreponer, yeso acabado blanco, protección IP20	IE	BAJA DE PRECIO
ILUEUR7513CG	Luminario de suspender, con base GU10 (sin lámpara) 25 Watts máximo, óptica 120° de sobreponer, concreto acabado gris, protección IP20	IE	BAJA DE PRECIO
ILUEURGX7514YW	Luminario de suspender, con base GX53 (incluye lámpara modelo ILUGX535WWW), 5 Watts, óptica 120° de sobreponer, yeso acabado blanco, 110 - 220 V ca, protección IP20	IE	BAJA DE PRECIO
ILUEURGX7514CG	Luminario de suspender, con base GX53 (incluye lámpara modelo ILUGX535WWW), 5 Watts, óptica 120° de sobreponer, concreto acabado gris, 110 - 220 V ca, protección IP20	IE	BAJA DE PRECIO
ILUEUR7516YW	Luminario de suspender, con base E27 (sin lámpara) 25 Watts máximo, óptica 120° de sobreponer, yeso acabado blanco, protección IP20	IE	BAJA DE PRECIO
ILUEUR7516CG	Luminario de suspender, con base E27 (sin lámpara) 25 Watts máximo, óptica 120° de sobreponer, concreto acabado gris, protección IP20	IE	BAJA DE PRECIO
ILUEUR7524YW	Luminario de suspender, con base E27 (sin lámpara) 25 Watts máximo, óptica 120° de sobreponer, yeso acabado blanco, protección IP20	IE	BAJA DE PRECIO
ILUEUR7527YW	Luminario de suspender, con base E27 (sin lámpara) 25 Watts máximo, óptica 120° de sobreponer, yeso acabado blanco, protección IP20	IE	BAJA DE PRECIO
ILUEURESF08CMCG	Luminario de suspender, con base G9 (sin lámpara) 15 Watts máximo, óptica 120° de sobreponer, concreto acabado gris, esfera de cristal de 8cm, protección IP20	IE	BAJA DE PRECIO
ILUEURESF12CMCG	Luminario de suspender, con base G9 (sin lámpara) 15 Watts máximo, óptica 120° de sobreponer, concreto acabado gris, esfera de cristal de 12cm, protección IP20	IE	BAJA DE PRECIO
ILUMODPC7WW	Módulo de LED, blanco, 7 Watts, óptica 100°, redondo, atenuable, compatible con cualquier difusor con diámetro de 5 cm, policarbonato blanco con cubierta de policarbonato difuso, 110-130V ca, protección IP54	IE	BAJA DE PRECIO
ILUMODPC7WWW	Módulo de LED, blanco cálido, 7 Watts, óptica 100°, redondo, atenuable, compatible con cualquier difusor con diámetro de 5 cm, policarbonato blanco con cubierta de policarbonato difuso, 110-130V ca, protección IP54	IE	BAJA DE PRECIO
ILUEUR44837WWW	Luminario de sobreponer en techo o muro, de led blanco cálido, 37 Watts, óptica 360°, aluminio acabado negro, 100-265V ca, protección IP20	IE	BAJA DE PRECIO

GU105WDNWE	Lámpara tipo dicroico base GU10, de led, atenuable blanco neutro, 5 Watts, óptica 38°, carcasa de plástico cubierta transparente, 90-130V ca, protección IP20	IL	BAJA DE PRECIO
GU105WDWE	Lámpara tipo dicroico base GU10, de led, atenuable blanco, 5 Watts, óptica 38°, carcasa de plástico cubierta transparente, 90-130V ca, protección IP20	IL	BAJA DE PRECIO
GU105WDWWE	Lámpara tipo dicroico base GU10, de led, atenuable blanco cálido, 5 Watts, óptica 38°, carcasa de plástico cubierta transparente, 90-130V ca, protección IP20	IL	BAJA DE PRECIO
GU107WNWE	Lámpara tipo dicroico base GU10, de led, blanco neutro, 7 Watts, óptica 38°, carcasa de plástico cubierta transparente, 110-130V ca, protección IP20	IL	BAJA DE PRECIO
GU107WWE	Lámpara tipo dicroico base GU10, de led, blanco, 7 Watts, óptica 38°, carcasa de plástico cubierta transparente, 110-130V ca, protección IP20	IL	BAJA DE PRECIO
GU107WWWE	Lámpara tipo dicroico base GU10, de led, blanco cálido, 7 Watts, óptica 38°, carcasa de plástico cubierta transparente, 110-130V ca, protección IP20	IL	BAJA DE PRECIO
ILUEMPLENS3WWW	Luminario de piso, de led, blanco cálido, 3 Watts, óptica 45°, redondo, de empotrar, tapa de acero inoxidable cuerpo aluminio incluye housing, 85-265V ca, protección IP65	IL	BAJA DE PRECIO
ILUMXD1001GU10	Luminario de piso base GU10, 50 Watts, redondo, de empotrar, tapa de acero inoxidable cuerpo aluminio incluye housing, 100-240V ca, protección IP67	IL	BAJA DE PRECIO
MR165WDNWE	Lámpara tipo dicroico base MR16, de led, atenuable blanco neutro, 5 Watts, óptica 38°, carcasa de plástico cubierta transparente, 90-130V ca, protección IP20	IL	BAJA DE PRECIO
MR165WDWE	Lámpara tipo dicroico base MR16, de led, atenuable blanco, 5 Watts, óptica 38°, carcasa de plástico cubierta transparente, 90-130V ca, protección IP20	IL	BAJA DE PRECIO
MR165WDWWE	Lámpara tipo dicroico base MR16, de led, atenuable blanco cálido, 5 Watts, óptica 38°, carcasa de plástico cubierta transparente, 90-130V ca, protección IP20	IL	BAJA DE PRECIO
MR167WNWE	Lámpara tipo dicroico base MR16, de led, blanco neutro, 7 Watts, óptica 38°, carcasa de plástico cubierta transparente, 110-130V ca, protección IP20	IL	BAJA DE PRECIO
MR167WWE	Lámpara tipo dicroico base MR16, de led, blanco, 7 Watts, óptica 38°, carcasa de plástico cubierta transparente, 110-130V ca, protección IP20	IL	BAJA DE PRECIO
MR167WWWE	Lámpara tipo dicroico base MR16, de led, blanco cálido, 7 Watts, óptica 38°, carcasa de plástico cubierta transparente, 110-130V ca, protección IP20	IL	BAJA DE PRECIO
GU109WWW	Lámpara tipo dicroico base GU10, de LED, blanco cálido (3000 K), 9 Watts, óptica 38°, carcasa de plástico cubierta transparente, 100 - 240 V ca, protección IP20	IL	BAJA DE PRECIO

GU109WNW	Lámpara tipo dicroico base GU10, de LED, blanco neutro (4100 K), 9 Watts, óptica 38°, carcasa de plástico cubierta transparente, 100 - 240 V ca, protección IP20	IL	BAJA DE PRECIO
GU109WW	Lámpara tipo dicroico base GU10, de LED, blanco (6500 K), 9 Watts, óptica 38°, carcasa de plástico cubierta transparente, 100 - 240 V ca, protección IP20	IL	BAJA DE PRECIO
MR169WWW	Lámpara tipo dicroico base MR16, de LED, blanco cálido (3000 K), 9 Watts, óptica 38°, carcasa de plástico cubierta transparente, 100 - 240 V ca, protección IP20	IL	BAJA DE PRECIO
MR169WNW	Lámpara tipo dicroico base MR16, de LED, blanco neutro (4100 K), 9 Watts, óptica 38°, carcasa de plástico cubierta transparente, 100 - 240 V ca, protección IP20	IL	BAJA DE PRECIO
MR169WW	Lámpara tipo dicroico base MR16, de LED, blanco (6500 K), 9 Watts, óptica 38°, carcasa de plástico cubierta transparente, 100 - 240 V ca, protección IP20	IL	BAJA DE PRECIO

Cambio de descripción

CLAVE	DESCRIPCION ACTUAL	DESCRIPCION NUEVA	EMPRESA
ILUPA2018KIT.	Kit de perfil para tira extraplana de led, sin ceja, que incluye, perfil rectangular de aluminio de 2 m, mica difusa de 2 m, kit de 2 tapas laterales, de empotrar o sobreponer, protección IP20	<i>Kit de perfil para tira extraplana de led, sin ceja, que incluye, perfil rectangular de aluminio de 2 m, mica difusa de 2 m, kit de 2 tapas laterales y kit de 2 grapas, de empotrar o sobreponer, protección IP20</i>	IE
ACLEDXA010206CON	Mica difusa continua negra translúcida para perfil de aluminio DXAP01, DXAP02 y DXAP06, 10 m	Mica continua negra translúcida para perfil de aluminio DXAP01N, DXAP02N y DXAP06N 10 m	IE
DHPFMV3W350	Driver para luminario de LED, 3 Watts máximo, entrada 100-240V ca salida 3-12 V cc, 350mA protección IP65, alto factor de potencia y baja THD	Driver para luminario de LED, 3 Watts máximo, entrada 100-240 V ca salida 3-12 V cc, 350mA protección IP65, alto factor de potencia y baja THD	IE
GRAPA525	Kit de 2 grapas de sujeción para perfil de aluminio ILUPA525	Kit de 2 grapas de sujeción para perfil de aluminio ILUPA525 e ILUPA525N	IE
GRAPAILUPA07A	Kit de 2 grapas de sujeción para perfil de aluminio ILUPA07A	Kit de 2 grapas de sujeción para perfil de aluminio ILUPA07A e ILUPA07AN	IE
GRAPAILUPA1205	Kit de 2 Grapas de sujeción de plástico para perfil de aluminio ILUPA1205	Kit de 2 Grapas de sujeción de plástico para perfil de aluminio ILUPA1205 e ILUPA1205N	IE
ILUBOXFORGB	Caja de luz para fibra óptica, de led 3x3, RGBW, incluye rueda de efectos tipo estrellas, control remoto, 100-240V ca, protección IP20	Caja de luz para fibra óptica, de led 3x3, RGBW, incluye rueda de efectos tipo estrellas, control remoto, 100-240V ca, protección IP20, controlada vía aplicación	IE

KITCOL525	Kit de 2 cables de acero y 4 soportes para perfil de aluminio ILUPA525, 2 m de largo	Kit de 2 cables de acero y 4 soportes para perfil de aluminio ILUPA525 e ILUPA525N, 2 m de largo	IE
SETILUPA1205	Kit de 2 bases metálicas dirigibles para perfil ILUPA1205 incluye soporte hacia el perfil y tornillo de ajuste	Kit de 2 bases metálicas dirigibles para perfil ILUPA1205 e ILUPA1205N incluye soporte hacia el perfil y tornillo de ajuste	IE
ILUSKYNEON5MNWN	Luminario lineal, de LED, blanco neutro 4100K, 120 Watts, óptica 360°, de sobreponer, aluminio acabado negro que incluye 2 soportes, 5 m de tira de LED tipo NEON con hilo de tensión transparente, 24V cc, protección IP20	Luminario lineal, de LED, blanco cálido 4100K, 120 Watts, óptica 360°, de sobreponer, aluminio acabado negro que incluye 2 soportes, 5 m de tira de LED tipo NEON con hilo de tensión transparente, 24V cc, protección IP20	IE
RBKBASSUJ	Base de sujeción en pared o techo para luminarios de la serie ILURBK modelos ILURBKLO6WWWB, ILURBKLO6WNWB, ILURBKL12WWWB e ILURBKL12WNWB, policarbonato acabado negro	Base de sujeción en pared o techo para luminarios de la serie ILURBK modelos ILURBKLO6WWWB, ILURBKLO6WNWB, ILURBKL12WWWB e ILURBKL12WNWB, policarbonato acabado negro	IE
CONINTG30CM	Conector macho con 30 cm de cable blanco para luminarios de la serie ILUINTG	Conector macho con 30 cm de cable negro para luminarios de la serie ILUINTG	IE
CONINTG150CM	Conector macho con 150 cm de cable blanco para luminarios de la serie ILUINTG	Conector macho con 150 cm de cable negro para luminarios de la serie ILUINTG	IE
CONINTGMM	Conector macho - macho con 2 m de cable blanco para luminarios de la serie ILUINTG	Conector macho - macho con 2 m de cable negro para luminarios de la serie ILUINTG	IE
ILUPA07ANKIT.	Kit de perfil delgado para tira extraplana de led, con ceja, que incluye, perfil rectangular de aluminio acabado negro de 2 m, mica difusa de 2 m, kit de 2 tapas laterales y kit de 2 grapas, de empotrar, protección IP20	Kit de perfil delgado para tira extraplana de led, con ceja, que incluye, perfil rectangular de aluminio acabado negro de 2 m, mica negra de 2 m, kit de 2 tapas laterales y kit de 2 grapas, de empotrar, protección IP20	IE
ILUPA2404CONKIT.	Kit de perfil para tira extraplana de led o tarjetas de led recomendadas, sin ceja, que incluye, perfil rectangular de aluminio acabado negro de 2 m, kit de 2 tapas laterales y kit de 2 grapas NO incluye mica, de empotrar o sobreponer, protección IP20	Kit de perfil para tira extraplana de led o tarjetas de led, sin ceja, incluye, perfil rectangular de aluminio acabado negro de 2 m, 2 tapas laterales negras, 2 grapas negras, NO incluye mica, de empotrar o sobreponer	IE

ILUESP50CMC	Luminario de led, para espejos, cuadrado, blanco neutro, 7 Watts, incluye bases para sujeción en espejo de hasta 8mm, para sobreponer en mueble y para sobreponer en pared, ABS acabado cromado, 100-265V ca, protección IP54	Luminario de LED, para espejos, cuadrado, blanco neutro, 7 Watts, incluye bases para sujeción en espejo de hasta 8mm, para sobreponer en mueble y para sobreponer en pared, policarbonato acabado cromado, 100-265V ca, protección IP54	IL
ILUP2302G	Luminario de pared, de led, blanco cálido, 1.6 Watts, óptica 120°, rectangular, de sobreponer, plástico ABS acabado gris, 90 -130V ca, protección IP65	Luminario de pared, de led, blanco cálido, 1.6 Watts, óptica 120°, rectangular, de sobreponer, policarbonato acabado gris, 90 -130V ca, protección IP65	IL
ILUB20CM5WWWC	Luminario de techo, de led, blanco cálido, 5 Watts, óptica 53°, redondo, de empotrar dirigible, policarbonato acabado blanco, 100 - 240 V ca, protección IP20	Poste tipo Bolardo 20 cm de alto, de LED, blanco cálido, 5 Watts, óptica de 38°, de sobreponer, concreto acabado gris, 110 - 130 V ca, protección IP54	IL
ILUB70CM5WWWC	Luminario de techo, de led, blanco cálido, 5 Watts, óptica 53°, redondo, de empotrar dirigible, policarbonato acabado blanco, 100 - 240 V ca, protección IP20	Poste tipo Bolardo 70 cm de alto, de LED, blanco cálido, 5 Watts, óptica de 38°, de sobreponer, concreto acabado gris, 110 - 130 V ca, protección IP54	IL
ILUB64CM5WWWC	Luminario de techo, de led, blanco cálido, 5 Watts, óptica 53°, redondo, de empotrar dirigible, policarbonato acabado blanco, 100 - 240 V ca, protección IP20	Poste tipo Bolardo 64 cm de alto, de LED, blanco cálido, 5 Watts, óptica de 38°, de sobreponer, concreto acabado gris, 110 - 130 V ca, protección IP54	IL